

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DAŽNIO KEITIKLIS ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1,1 - 804 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI „Active Driver Plus“ - keitikliai, naudojami siurbliams valdyti. Jų taikymo sritys yra buitinės, pramoninės ir žemės ūkio nuolatinio slėgio siurbimo sistemos. OLED ekranas siūlo ypač paprastą ir intuityvią grafinę sąsają. Bet kokių parametrų rodymas ar keitimas yra labai paprastas, o tai savo ruožtu taip pat palengvina priežiūrą. Įdiegti taip pat labai lengva: diegimo vedlys iš vartotojo prašo konfigūracijai reikalingų parametrų. Active Driver Plus keitikliai sumažina elektros sąnaudas dėka dažnio keitiklio technologijos, tuo pačiu užtikrinant maksimalų komfortą dėl nuolatinio slėgio. Jie yra ypač universalūs, nes jiems nereikia išorinių jutiklių ir atbulinių vožtuvų. Jame įmontuotas slėgio daviklis, srauto jungiklis ir atbulinis vožtuvas. **„Active Driver Plus“ privalumai:** - komfortas dėl nuolatinio slėgio, - energijos taupymas dėl keitiklio technologijos. - mažiau triukšmo, - kompaktiška forma, - visos įmontuotos apsaugos priemonės: sausa eiga, perkrova, nenormali įtampa, per aukšta temperatūra, užšalimas. **TECHNINIAI DUOMENYS**

- Įtampa: 1 x 230V .
- Siurblio įtampa: 1 x 230V
- Dažnis: 50 Hz - 60 Hz.
- Srovė: 8,5A
- Montavimas: vertikalus arba horizontalus(M/M ir M/T versijoms)
- Maksimali skysčio temperatūra: 50°C.
- Maksimali darbo temperatūra: 60°C.
- Maksimalus srautas: 15m³/h.
- Maksimalus slėgis: 13 bar.
- Slėgio reguliavimo ribos: from 1 to 9 bar.

- Įvadas (DNA): 1 1/4" .
- Išvadas (DNM): 1 1/2" .
- Apsaugos lygis: IP55.
- Atbulinis vožtuvas nėra būtinas

Gamintojas: [DAB](#)