

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## SANIPACK PLUS SIURBLYS - 526.79 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

SFA Sanipack Plus serijos nuotekų siurblių variklis pasižymi aukštu efektyvumu ir tyliu veikimu, o patobulinta prietaiso konstrukcija pritaikyta patogiam rezervuaro aptarnavimui ir įrengimui. Siurblinė yra aprūpinta atspariu dilimui nerūdijančio plieno smulkintuvu, kuris visiškai susmulkina kietąsias medžiagas ir pluoštus, esančius nuotekose, ir su slėgiu perkelia susmulkintas nuotekas į kanalizacijos sistemą mažo skersmens vamzdžiais. Šios siurblinės skirtos užteršto nuotekų vandens pumpavimui ir pritaikytos naudojimui kartu su ant sienos kabinama buitine technika (unitazu, dušu, praustuve, bidė), kai nuotekų neįmanoma išleisti nenaudojant papildomos įrangos. Dėl korpuso gylio SFA Sanipack Plus siurblinės tinkamos montuoti sienoje, taip susikuriant erdvę, švarų ir lengvai prižiūrimą vonios kambarį. SFA Sanipack Plus serijos nuotekų siurblinės turi kokybišką smulkinimo sistemą, kuri pradeda veikti nuleidus vandenį unitaze. Variklio sukami ašmenys susmulkina turinį vos per 3 - 4 sekundes ir su slėgiu išstumia jį 22/28/32 mm skersmens vamzdžiais. Be to, įsiurbimo pusėje yra integruotas atbulinis vožtuvas, kuris apsaugo siurblinę nuo sausosios eigos. Šių nuotekų siurblių vertikalus kėlimo aukštis - iki 5 m, o horizontaliai siurblinės pajėgios stumti nuotekas iki

50 m ilgio vamzdžiais. SFA Sanipack Plus siurblių pumpuojamo skysčio temperatūra neturi viršyti 35 °C. Šis siurblys su smulkintuvu specialiai sukurtas montuoti paslepiant sienoje – jis skirtas ant sienos kabinamai sanitarinei įrangai. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: nuo 22 iki 32 mm
- Maksimalus našumas: 95 l/min
- Maksimalus vertikalus pakėlimas: 5 m ir horizontalus stūmimas iki 50 m
- Normali darbinė temperatūra: 35°C
- Apsaugos klasė: IP44
- Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
- Variklio galingumas: 400 W
- Svoris: 7 kg
- Atbulinis vožtuvas
- Galima įrengti SANIALARM®

Gamintojas: [SFA](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	5.7
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.4
--------------------------	-----

