

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



TP100/B 380V 2.2KW SIURBLYS - 677.81 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI Periferiniai siurbLIAI (regeneraciniai siurbLIAI) su turbinos sparnuote. T, TP serijos siurbLIAI modeliai: su siurbLIAI korpusu ir kronšteinu iš ketaus. „B-T“, „B-TP“ serijos siurbLIAI modeliai: su siurbLIAI korpusu ir kronšteinu pagamintu iš bronzos (siurbLIAI tiekiami visiškai nudažyti).

Panaudojimo sritys:

- Švarems skysčiams be abrazyvų, be suspenduotų kietų medžiagų, ne sprogstamiems ir neagresyviems skysčiams;
- Skysčio slėgio kėlimui;
- Dėl nedidelių matmenų šie siurbLIAI yra tinkami montuoti aušinimo ir oro kondicionavimo įrenginiuose, skirti skysčių cirkuliacijai, katilų papildymui.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- SiurbLIAI korpusas - ketus Cast iron GJL 200 EN 1561
- Darbo ratas - bronzos Brass P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
- Maksimalus išsiurbimo aukštis: 7 m
- Maksimalus kėlimo aukštis: 160 m
- Maksimalus našumas: 40 l/min

- Maksimali skysčio temperatūra: iki + 90 °C
- Variklio galingumas (P2): 2,2 kW
- Variklio apsisukimai: 2900 aps/min
- Įtampa: 380 V
- Įvadas: G 3/4"
- Išvadas: G 3/4"
- Svoris: 23,2 kg

Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	2.4
------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	160
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

70000083000: TP 100/B

