

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



ABK120D SIURBLYS - 179 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS Nerūdijančio plieno horizontalus išcentrinis siurblys su atviru darbo ratu. [Naudojimas:](#)

- Siurblys gali būti naudojamas skysčiams, turintiems lengvą ęsdinimą, turintiems priemaišų ir kt..
- Tinka pramoninėms ir buitinėms nuotekų sistemoms
- Vandens siurbimui iš upių, ežerų, rezervuarų
- Drėkinimas / Sodininkystė / Lietaus vandens gavyba
- Pramonės įmonės
- Plovimo įrenginiai

Ypatumai:

- Kompaktiškas, tvirtas, atspari korozijai konstrukcija

- Darbo ratas atviro tipo
- Darbo ratas ir korpusas yra pagaminti iš nerūdijančio plieno
- Mechaninis sandariklis
- PH 5-9
- Maksimali aplinkos temperatūra 40 ° C
- Skysčio temperatūros diapazonas (EHsp): nuo -15 ° C iki 80 ° C
- Šiluminė variklio apsauga
- Maksimalus kietų dalelių skersmuo: iki 19mm (400 modeliui)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P: 900 W
- Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
- Nominali įtampa: 1 x 230 V
- Apsaugos klasė IPX 4
- Izoliacijos klasė F

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas: 18 m³/h (300 l/min)
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 11,0 m

Medžiagos

- Siurblio korpusas: Nerūdijantis plienas
- Darbo ratai: Nerūdijantis plienas
- Veleno sandariklis: mechaninis

Kiti

- Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 ° C
- Skysčio temperatūros intervalas: nuo 0 ° C iki 80 ° C
- Maksimalus kietų dalelių skersmuo: iki 12mm
- Vamzdžio jungtis (įvadas/išvadas): 1 1/2 " / 1 1/2"
- Svoris: 10,7 kg

GARANTIJA

- 24 mėnesiai

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

ATRIBUTAI:

Maks. našumas (m ³ /val)	18
Maks. kėlimo aukštis (m.)	13
Variklio galingumas (kW)	0.9

Garantija (mėn.)

24 mėnesiai

Hydraulic Performance Curves

