

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



AS1150 400V 50Hz SIURBLYS - 1977.88 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI Elektriniai panardinami siurbliai drenažui statybvietėse, grioviuose, kanaluose ir požeminėse perėjose. Naudojamas pumpuoti vandenį iš rūsių, garažų ir telkinių. Tinka pumpuoti nešvarų vandenį, kuriame yra abrazyvinių dalelių. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [kW] 5
- Galia - P2 [kW] 4
- Įtampa [V] 3~380
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 8,2
- Apvijų izoliacijos klasė F

[Hidrauliniai duomenys](#)

- Maksimalus našumas [m³/h] 60
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 24,5
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20
- Minimalus nusiurbimo lygis [mm]: 120

Kiti

- Be plūdės
- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus/nerūdijantis plienas AISI 304
- Siurblio darbo ratas : lydinys su aukšta chromo koncentracija (HCR)
- Dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35°C (+50°C kitoms reikmėms)
- Didž. dalelių matmenys [mm] 10,5
- Pajungimas: 3"
- Svoris [kg] 49,5

Gamintojas: [Speroni, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	60
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	24.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	5
--------------------------	---

Įtampa, V	380
-----------	-----

U.S.g.p.m.

100

200

300

lmp.g.p.m.

100

200

Hm

Hft

