

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## TP25-50/2 -A-O-A-BQQE 230 SIURBLYS - 597.74 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminių dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Vamzdžiai prijungiami PN 10 jungtimis (ISO 228-1). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.

### Specifikacijos

Produkto pavadinimas TP 25-50/2 A-O-A-BQQE  
Produkto Nr. 98346587  
EAN numeris 5711493379881

#### Techniniai duomenys

Siurblio apsuokos, kurioms pateikti siurblio duomenys	2800 rpm
Nominalus debitas	3.72 m <sup>3</sup> /h
Nominalus slėgio aukštis	2.7 m
Maks. slėgio aukštis	50 dm
Faktinis darbaračio skersmuo	68 mm
Pirminis veleno sandariklis	BQQE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija	A
Modelis	B

## Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus  
Siurblio korpusas EN-JL1020  
Siurblio korpusas ASTM A48-25B  
Darbaratis Kompozitas PES/PP 30% GF  
Medžiagų kodas A

## Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas -30 .. 40 °C  
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar  
Standartinis flanšas JUNGTIS  
Vamzdžio jungtis G 1 1/2  
Slėgis PN 10  
Montažinis ilgis 180 mm  
Variklio flanšo dydis FT75  
Jungčių kodas O

## Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo  
Skysčio temperatūros diapazonas -25 .. 120 °C  
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 20 °C  
Tankis 998.2 kg/m<sup>3</sup>

## Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas 71A  
Nominali galia - P2 0.12 kW  
Siurbliui reikalinga galia (P2) 0.12 kW  
Elektros tinklo dažnis 50 Hz  
Nominali įtampa 1 x 220-240 V  
Nominali srovė 1.36-1.57 A  
Paleidimo srovė 400-370 %  
Cos fi - galios koeficientas 0.77  
Nominalios apšukos 2815-2835 rpm  
Variklio našumas esant pilnai apkrovai 52.3-53.2 %  
Polių skaičius 2  
Korpuso klasė (IEC 34-5) 55 Dust/Jetting  
Izoliacijos klasė (IEC 85) F  
Variklio apsauga PTO  
Variklio Nr. 98714251

## Kita

ErP būseną EuP Autonominis/Prod.  
Neto masė 9.4 kg  
Bendra masė 11.4 kg  
Transportavimo tūris 0.02 m<sup>3</sup>  
Gamintojas: [GRUNDFOS](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m3/val)	5.6
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	4.95
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.12
--------------------------	------

