

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DAŽNIO KEITIKLIS WLD190-2002-1 1.5KW 220/240V SU TVIRTINIMU IR SL.DAV. - 255.33 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

WLD190 serijos gaminy yra specialiai sukurtas vandens siurbliams. **NAUDOJIMAS**

- Aplinkos temperatūros diapazonas: 0 °C ~ + 40 °C
- Mažesnis nei 1 000 m įrengimo aukštis
- Verslas: pvz.: viešbučiams, biurų pastatams, prekybos centrams, didelėms saunoms ir kt.
- Viešos įstaigos: pvz.: ligoninėms, mokykloms, vidaus stadionams ir kt.
- Žemės ūkis: vandens tiekimui, ūkiams, sodams ir kt.
- Gamybos pramonė: tokia kaip skalbimo įranga, maisto pramonė, dirbtuvės ir kt.
- Buitinis vanduo: pvz.: gyvenamieji namai, vilos ir kt.

INTEGRUOTOS APSAUGOS

- Apsauga nuo sausos eigos
- Aukštos ir žemos įtampos apsauga
- Apsauga nuo trumpojo jungimo

- Aukšto ir žemo vandens slėgio apsauga
- Apsauga nuo fazių gedimų
- Apsauga nuo perkaitimo
- Apsauga nuo slėgio keitiklio gedimo

YPATYBĖS

- Automatinis valdymas ir pastovaus slėgio vandens tiekimas
- Integruotas PID valdymo metodas užtikrina keitiklio išjungimą nesant apkrovai (miego režimas)
- Automatinis sistemos išjungimas, kai nėra vandens tiekimo ir automatinis paleidimas, kai vandens tiekimas atsistato
- Automatinis paleidimas įjungus (perkrovimas įjungus)
- Gedimų parametrų fiksavimas ir įrašymas realiuoju laiku
- Slėgio aptikimo išvesties signalas: 4 ~ 20 mA

SPECIFIKACIJOS

- Nominali įėjimo įtampa: Vienfazė 220V±15%, 50/60HZ
- Įvesties srovė: 23 A
- Išvesties srovė: 9,6 A
- Maksimali elektros variklio galia: 1,5 kW
- Apsaugos lygis: IP54

Gamintojas: [Bedford](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	1.5
--------------------------	-----

