

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PULTAS XTREME1-M3 0.37-2.2kW - 188.42 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„Xtreme 1“ - vieno siurblio valdymo pultas su aukšto lygio signalizacija. Elektroninis skydelis skirtas tiesioginiam 1 vienfazio ar trifazio siurblio paleidimui. Pasižymi apsauga nuo saugaus eigos naudojant $\cos-\phi$ ir minimalią srovę, nuotolinis valdymas su GSM. Šis produktas pakeitė „QAR1M“, „LIFTY1M“ ir „SIMPLEX UP“ Pastaba - vienfazio varianto atveju reikalingas tinkamo dydžio talpos kondensatorius, kad atitiktų siurblį. Patartina, kad keičiant valdymo pultą, būtų keičiami ir plūdiniai jungikliai. **Privalumai**

- Viena plokštė visoms vienfazėms išvestims iki 16A
- Viena plokštė visoms trifazėms išvestims iki 15A
- Veikimas plūdėmis, slėgio relėmis, lygio ir slėgio davikliais 4-20mA - 12V
- Naudojimas su švariu ar nuotekų vandeniu

- Nuotolinis diegimo valdymas naudojant APP jūšų išmaniajame telefone ar asmeniniame kompiuteryje
- GSM / UTMS
- „Wifi“
- USB jungtis
- Duomenų perdavimo ir saugojimo / duomenų kaupimo sistema
- Programuojamas apsaugos įjungimo atidėjimas
- Galimybė periodiškai tikrinti naudingumą
- Darbaračio valymo sistema, su atbulinės eigos reguliatoriumi
- Daugiakalbis meniu

Siurblio apsauga nuo:

- sausa eiga be daviklių (minimali $\cos\phi$ arba minimali srovė)
- perkrova
- maksimalus paleidimų skaičius per minutę ir maksimalus paleidimų skaičius per valandą
- nepertraukiamo veikimo gedimas (vamzdyno ar plūdės pažeidimas)
- fazių klaida
- dažnio paklaida
- min ir maksimali įtampa
- min ir maksimali srovė
- vanduo alyvos kameroje

TECHNINIAI DUOMENYS

V (50/60 Hz)	Modelis	Galia (kW / AG)	Maksimali srovė (A)
1~230V	XTREME1-M/3	0,37÷2,2 0,5÷3	DA / nuo 2 A/ iki 16
3~400V	XTREME1-T/10	0,55÷7,5 0,75÷10	DA / nuo 2 A/ iki 15

Gamintojas: [FOURGROUP](#)

