

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



KS 2620.172 MT 53-234 SIURBLYS - 5172.75 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

PRODUKTO SAVYBĖS

- Išskirtinai susidėvėjimui atspari hidraulika su „Dura-Spin™“ sistema
- „Plug-in“ sandariklis, kuris lengvai įdedamas ir aptarnaujamas
- Vandeniui atsparus jungčių blokas sumažina nuostolių riziką
- Darbo rato įvorė su „Smart System“ greitam darbo rato suregulavimui

IKI MINIMUMO SUTRUMPINKITE PRASTOVŲ LAIKĄ IŠSKIRTINIO ATSPARUMO

SUSIDĖVĖJIMUI DĖKA „Flygt 2600“ serijos siurblys skirtas patikimumui įdiegiant inovacijas, kurios mažina darbo rato ir sandariklio susidėvėjimą. Turėdami „Flygt 2600“ serijos tiesiog turėsite siurblių, kuris pumpuoja nepriklausomai nuo to, kokiomis sudėtingomis sąlygomis jis beveiktų.

Hidraulinė „Flygt 2600“ serijos siurblių konstrukcija daro jus kelis kartus atsparesnius susidėvimui lyginant su tradicinių konstrukcijų vandens šalinimo siurbliais. Mūsų daugiamete patirtis hidraulikos srityje padėjo sukurti taip vadinamą „Dura-Spin™“ sistemą. Unikali konstrukcijos uždaras darbo ratas ir siurbimo gaubtas su „Dura-Spin™“ grioveliais dirba kartu nuvalydami abrazyvines daleles nuo darbo rato kaklelio. Ši išskirtinė konstrukcija yra dar viena priežastis, kodėl „Flygt 2600“ serijos siurbliai tiesiog veikia beveik nesugesdami. Ši išskirtinė „Spin-Out System™“ sistema „Flygt 2600“ seriją daro unikalia rinkoje. Vargu, ar bet kurio nors kito gamintojo panardinami siurbliai galėtų varžytis patikimumu, kuri suteikia tarpinių sistema, sumažinanti abrazyvinių dalelių kiekį sandariklio ertmėje. **SUSIMAŽINKITE TECHNINIO APTARNAVIMO IŠLAIDAS** Tikėtės daug iš savo siurblių ir vandens šalinimo sistemų. Ir nori praleisti kiek įmanoma mažiau laiko techniškai aptarnaudami arba remontuodami šias sistemas. Tačiau techninio aptarnavimo srityje mes procesą supaprastinome. „Flygt 2600“ serijos siurbliuose yra kelios išmanios savybės, kurių dėka jus paprasta aptarnauti. Pavyzdžiui, darbo rato įvorė pagaminta taip, kad taupyti laiką reguliuojant darbo ratą. „Plug-in“ sandariklis komplektuojamas kaip standartinė įranga „Flygt 2600“ serijos siurbliuose. „Flygt 2600“ serijos siurbliai buvo sukurti būti paprastais ir patikimais. Išmokę techniškai aptarnauti vienos serijos siurblius, mokėsite elgtis ir su kitomis serijomis. **SPECIFIKACIJOS**

- Siurblio korpuso medžiaga: lietas aliuminis/nerūdijantis plienas
- Darbo rato medžiaga: Hard-Iron®
- Maksimalus kėlimo aukštis: iki 22 m
- Maksimalus našumas: 65 m³/h
- Variklio galingumas: 2,2 W
- Įtampa: 380 V
- Prijungimas: 3"
- Dalelių praeinamumas: iki 9 mm
- Siurblys be plūdinio jungiklio
- Svoris: ~ 32 kg

Gamintojas: Xylem/[Flygt](#)

2620

Performance

