

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



DAŽNIO KEITIKLIS SUBDRIVE 1500 - 1798.89 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

„Subdrive“ - pastovaus slėgio palaikymo sistema gali optimizuoti sistemos veikimą, vandens slėgio tiekimą ir sistemos veikimo diagnostiką. „Connect“ modeliuose siūlomas „Wi-Fi“ ryšys, skirtas naudoti su „FE Connect“ mobiliąja programa. Naudodami pažangiausias technologijas ir tinkamai parinktus komponentus, naujieji „SubDrive“ valdikliai užtikrina pastovų slėgį valdydami panardinamus giluminius siurblius kintamu greičiu. [Savybės:](#)

- Pastovus vandens slėgis su įvairiais nustatymais (nuo 0,5 iki 9,5 bar)
- Vartotojo nustatytas variklio dažnio diapazonas
- „FE Connect Mobile“ programa, skirta išplėstiniais nustatymams ir stebėjimui
- „Plug and play“ sistema
- Integruota diagnostika ir apsauga
- Pridedamas 4-20 mA analoginis slėgio daviklis
- Lengvai skaitomas skystųjų kristalų ekranas, skirtas sistemos slėgiui ir gedimams nustatyti
- Įmontuotas dvipusis kintamosios srovės generatorius, skirtas dvigubai pavarai valdyti
- Paprastas montavimas
- Pažangi variklio minkšto paleidimo funkcija padidina variklio tarnavimo laiką

SubDrive Connect techniniai duomenys:

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Modelis | SD 1100 | SD 1500 | SD 2200 |
| Kodas | 5870205153C | 5870205353C | 5870205453C |
| Įėjimo įtampa | 230 V AC, 1-phase | 230 V AC, 1-phase | 230 V AC, 1-phase |
| Max. įėjimo srovė Amps | 12 A | 19 A | 23 A |
| Išėjimo dažnis | 30 - 77 Hz | 30 - 77 Hz | 30 - 77 Hz |
| Max. išėjimo srovė Amps | 5.9 A (3-phase) 10.4 (1-phase) | 8.1 A (3-phase) 13.2 (1-phase) | 10.9 A (3-phase) 13.2 (1-phase) |
| Slėgio intervalas | 0.5 - 9.5 bar | 0.5 - 9.5 bar | 0.5 - 9.5 bar |

SubDrive Connect sąsaja su elektros varikliais:

| Drive Modelis | Kodas | 3-jų fazių varikliai / 230V | | 1-fazės (3-Wire) varikliai 60 Hz |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | 50 Hz | 60 Hz | |
| SubDrive 1100 | 587 020 5153C | 0.75 kW - 1.1 kW | 0.75 kW - 1.1 kW | 0.37 kW - 1.1 kW |
| SubDrive 1500 | 587 020 5353C | 0.75 kW - 1.5 kW | 0.75 kW - 1.5 kW | 0.37 kW - 1.5 kW |
| SubDrive 2200 | 587 020 5453C | 0.75 kW - 2.2 kW | 0.75 kW - 2.2 kW | 0.37 kW - 2.2 kW |

Gamintojas: [FRANKLIN ELECTRIC](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 1.5 |
|--------------------------|-----|