

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## PLŪDĖ SHUTTLE 0,5M NEOPRENO KABELIU - 21.8 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Plūdė SHUTTLE su 10 metrų ilgio neopreno kabeliu. Plūdė – plūdinis lygio jungiklis (patentuotas) su aukšta šilumine izoliacija ir trigubos apsaugos kamera nuotekoms. **YPATYBĖS** Nominali srovė 10 (8) A / 250 V. Plūdėje integruotas mikrojungiklis su savaiminio išsivalymo kontaktais. Skysčių lygio kontrolė, ypač tinkama naudoti valymo talpyklose ir (arba) sistemose, taip pat nuotekų kanaluose ir septinių rezervuarų išleidimuose, pramoniniame vandenyje, su sąlyga, kad jose nėra nuosėdų ir sluoksnių, kurie galėtų trukdyti jos judėjimui skystyje. Ypatingai rekomenduojama tode terpėse, kur dažnas lygio svyravimas temperatūros intervale nuo 4 ° iki 60 ° C. Plaukiojantis „SHUTTLE“ jungiklis susideda iš polipropileno monoblokinio išorinio korpuso, jungiklio (21 (8) 250 voltų 50/60 hercų) įstatyto į sandariai uždarytą kamerą su vandeniui nelaidžiu polipropileno monobloku. Perdangose naudojama ta pati medžiaga. Jei reikia, „SHUTTLE“ plūdė galima įrengti naudoti ir terpėse, kuriuose yra alyvų ir tokiu atveju tiekiama su tinkamu šioms reikmėms maitinimo kabeliu. Standartiniai kabeliai: PCV A05VV-F 3X1 mmq (Dviguba funkcija) , H07RN-F 3X1 mmq (Dviguba funkcija). **TECHNINIAI DUOMENYS**

Darbinė temperatūra                      50 °C

Laikymo temperatūra	-20/80 °C
Įtampa	230 V
Maksimali įtampa	250 V
Dažnis	50-60 Hz
Viršutinis perjungimo kampas	30° +/-5°
Apatinis perjungimo kampas	30° +/-5°
Srovė su apkrova	10 A
Srovė su indukcinė apkrova	8 A
Mikrojungiklio talpa	21 A
Apsaugos klasė/izoliacijos klasė	IP 68 / II
Veikimo slėgis	10 bar
Matmenys	165 x 96 x 53 mm
Svoris	257 g
Tūris	420 cm <sup>3</sup>

Gamintojas: [FAES, Italija](#) Video: [embed]https://youtu.be/t7eM9Qc3c2s[/embed]

