

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



MXVL 50-1504 230/400/50 Hz M100 V1-3T SIURBLYS - 1844.26 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI Vertikalus daugiapakopis siurblys. Siurblys naudojamas šalto arba karšto švaraus vandens siurbimui, cirkuliacijai ir slėgio padidinimui. Siurbimo ir išleidimo pajungimai flanšiniai DN50 ir yra toje pačioje horizontalioje plokštumoje (linijinis). Linijinė pajungimų konstrukcija užtikrina siurblio kompaktiškumą, leidžia montuoti siurblį ribotoje montavimo vietoje.

NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimas ir slėgio didinimas: pastatuose, viešbučiuose, gyvenamuosiuose kompleksuose
- Vandens slėgio didinimo stotys
- Vandens tinklai, pramoninis vandens tiekimas
- Drėkinimas ir žemės ūkis: purškimas, laukų drėkinimas
- Katilų pildymo sistemos
- Plovimas ir valymas
- Automobilių plovyklos
- Gaisro gesinimo sistemos

- Technologinio vandens sistemos
- Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas: katilai, indukcinis šildymas, šilumokaičiai, šaldytuvai, aušinimo bokštai ir sistemos, temperatūros reguliavimo sistemos

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas Cr-Ni-Mo steel 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
- Darbo ratai: nerūdijantis plienas Cr-Ni-Mo steel 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
- Maksimalus kėlimo aukštis: 52,0 m
- Maksimalus našumas: 24,0 m³/h
- Variklio galingumas P2: 3,0 kW
- Maksimalus darbinis slėgis: 25 bar
- Maksimali skysčio temperatūra: nuo -15° C iki +110° C
- Įtampa: 400/690/50 HZ
- Elektros variklio apsukos: 2900 rpm
- Įvadas/išvadas: DN50
- Mechaninis sandarinimas
- Apsaugos klasė: IP55
- Izoliacijos klasė: F
- Svoris: 59,0 kg

Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	24
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	52
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3
--------------------------	---

55480421A00: MXVL 50-1504

