VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PLŪDĖ TITANIO 10M ILGIO NEOPRENO KABELIU - 101.77 €

Gamintojas


APRAŠYMAS:

Plūdė TITANIO (plūdinis lygio jungiklis) su 10m ilgio kabeliu, kuris yra su neopreno gumos izoliacija. Plaukiojantis nuotekų lygio jungiklis (plūdė) su aukšta šilumine izoliacija ir trigubos apsaugos kamera. Nominali srovė 10 (4) A / 250 V. Plūdėje sumontuotas mikrojungiklis su savaiminio išsivalymo kontaktais. **YPATYBĖS** NAUDOJIMAS: skysčio lygio kontrolė, ypač tinka naudoti valymo talpyklose ir (arba) sistemose, taip pat nuotekų kanalizacijoje ir kanaluose, septinių rezervuarų išleidimuose, pramoniniame vandenyje ir pan., jei jose nėra nuosėdų ir sluoksnių, kurie galėtų trukdyti jos judėjimui. Iš dalies rekomenduojama tais atvejais, kai galimi trumpi dažni temperatūros svyravimai nuo 4° iki 60° C, neleidžiant darbinei temperatūrai viršyti lentelėje nurodytos ribos. Plūdinis jungiklis TITANIO susideda iš viengubo bloko išorinio korpuso, pagaminto iš pūsto polipropileno, kurio viduje yra pritvirtinta atsvara kabelio išvado zonoje, ir jungiklio (16 (4) A, 250 V,

50/60 Hz), užsandarinto ir sumontuoto centrinėje dalyje. Kamera su vandeniui nepralaidžiu monobloko polipropileno korpusu, užsandarinta liejimo būdu iš tos pačios medžiagos. Kadangi ši kamera yra įmontuota į konteinerį, monoblokas vadinamas „išoriniu korpusu“, o po to užsandarinamas ertmės viduje, naudojant dviejų dalių uždarą elementų santvarą, kuri pati savaime gali užtikrinti ne tik aukštą šilumos izoliaciją, bet ir užtvarą nuo skysčio įsiskverbimo - tokiu būdu galima teigti, kad plūdė yra su triguba apsaugos kamera. „TITANIO“ plūdę galima įrengti skysčiuose su alyvomis ir tokiu atveju tiekiama su atitinkamu maitinimo kabeliu. Standartiniai kabeliai: PVC A05VV-F 3X1 mmq (dviguba funkcija), H07RN-F 3X1 mmq (dviguba funkcija). **TECHNINIAI DUOMENYS**

Darbinė temperatūra	50 °C
Laikymo temperatūra	-20/80 °C
Įtampa	230 V a.c.
Maksimali įtampa	250 V a.c.
Dažnis	50-60 Hz
Viršutinis perjungimo kampas	30° +/-5°
Apatinis perjungimo kampas	30° +/-5°
Srovė su apkrova	10 A
Srovė su indukcine apkrova	4 A
Mikrojungiklio talpa	16 A
Apsaugos klasė/izoliacijos klasė	IP 68 / II
Veikimo slėgis	10 bar
Matmenys	195 x 84 mm
Svoris	625 g
Terpės tankis	nuo 0,7 iki 1,5 kg/dm3

Gamintojas: FAES Video: [embed]https://youtu.be/bx4P1p5-HEo[/embed]


195 approx
by
CE
MADE IN
ITALY
ø80 approx