

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PLŪDĖ EASYCON 10M KABELIU SU KIŠTUKU - 56.19 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Plūdinis jungiklis EASYCON su 10m ilgio kabeliu, lizdu ir kištuku automatiškai įjungia ir išjungia panardinamąjį arba drenažinį/nuotekų siurblių, priklausomai nuo vandens lygio. Siurblio kištukas įkišamas į jungiklio lizdą, o EASYCON jungiklio kištukas į maitinimo šaltinį. Kai skysčio lygis nukrenta, jungiklis nutraukia grandinę ir išjungia siurblių. Jungiklis, tinkantis konteineriams ir rezervuarams ištuštinti, vandens lygiui valdyti, siekiant apsaugoti siurblius nuo sausos eigos. Tinka siurbliams su 1 x 230~ V varikliu. Kabelio ilgis H07 RNF - 10 m. **YPATYBĖS** Švaraus vandens plūdė (plūdinis lygio jungiklis) Nominali srovė 10 (8) A / 230 V, aprūpinta didelio našumo mikrojungikliu su savaiminio išsivalymo kontaktais. Naudojamų komponentų kokybė, konstrukcija ir griežta kontrolė gamyboje užtikrina aukštą EASYCON plūdės patikimumą. Skirta naudoti namuose, civilinėse ir pramoninėse įmonėse (šuliniuose, rezervuaruose, talpyklose, nuotekose) ir visais atvejais, kai būtina kontroliuoti ne agresyvių skysčių lygį. Išorinė danga yra iš polipropileno medžiagos, tinkamos sąlyčiui su maisto produktais. Yra įvairių spalvų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Darbinė temperatūra	50 °C
Laikymo temperatūra	-20/80 °C
Įtampa	230 V a.c.
Max įtampa	250 V a.c.
Dažnis	50-60 Hz
Viršutinis perjungimo kampas	30° +/-5°
Apatinis perjungimo kampas	30° +/-5°
Srovė su apkrova	10 A
Srovė su indukcinė apkrova	8 A
Mikrojungiklio talpa	21 A
Apsaugos lygis	IP 68
Veikimo slėgis	2 bar
Matmenys	153 x 92 x 43 mm
Svoris	170 g
Tūris	280 cm ³

Gamintojas: [FAES, Italija](#)

