VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PLŪDĖ EASYCON 10M ILGIO NEOPRENO KABELIU SU KIŠTUKU - 60.91 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Plūdinis jungiklis EASYCON su 10 m ilgio kabeliu, lizdu ir kištuku automatiškai įjungia ir išjungia panardinamąjį švaraus vandens arba drenažinį siurblį, priklausomai nuo vandens lygio. Siurblio kištukas įkišamas į EASYCON plūdinio jungiklio lizdą, o jungiklio kištukas į elektros maitinimo lizdą. Kai skysčio lygis nukrenta, jungiklis nutraukia grandinę ir išjungia siurblį. Jungiklis, tinkantis konteineriams ir rezervuarams ištuštinti, vandens lygiui valdyti, siekiant apsaugoti siurblius nuo sausos eigos. Skirtas siurbliams su 1 x 230~ V elektros varikliu. Kabelio ilgis H07 RNF - 10 m.

YPATYBĖS

- Švaraus vandens plūdė (plūdinis lygio jungiklis)
- Nominali srovė 10 (8) A / 230 V
- Plūdėje integruotas didelio našumo mikrojungiklis su savaiminio išsivalymo kontaktais

- Išorinis korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus netoksiško polipropileno ir užsandarintas užliejant ta pačia medžiaga prie 250° temperatūros
- Naudojamų komponentų kokybė, konstrukcija ir griežta kontrolė gamyboje užtikriną aukštą EASYCON plūdės patikimumą

NAUDOJIMAS Pažangios technologijos, naudojamų komponentų kokybė, dizainas ir griežta kontrolė daro EASYCON elektromechaninį lygio jutiklį itin patikimu ir ekonomišku prietaisu, skirtu naudoti namuose ir pramoniniuose (šuliniuose, gręžiniuose, rezervuaruose, nuotekų valymo įrenginiuose) ir visais atvejais, kai būtina kontroliuoti neagresyvių skysčių lygį. Ypač tinka naudoti su vienfaziais elektriniais siurbliais, kuriuose nėra įmontuotas lygio valdymas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Darbinė temperatūra	50 °C
Laikymo temperatūra	-20/80 °C
Įtampa	230 V a.c.
Maksimali įtampa	250 V a.c.
Dažnis	50-60 Hz
Viršutinis perjungimo kampas	30° +/-5°
Apatinis perjungimo kampas	30° +/-5°
Srovė su varžos apkrova	10 A
Srovė su indukcine apkrova	8 A
Mikrojungiklio talpa	21 A
Apsaugos lygis	IP 68
Veikimo slėgis	2 bar
Matmenys	153 x 92 x 43 mm
Svoris	170 g
Tūris	280 cm^3

Gamintojas: FAES, Italija

