

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



KPS 38/18T V380 SIURBLYS - 317 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Periferiniai išcentriniai siurbLIAI, skirti naudoti butyje ir gyvenamosiose patalpose, skirti slėgiui, pakartotiniam lietaus vandens naudojimui arba sodo darbams ir drėkinimui. **TECHNINIAI DUOMENYS** Minimalus ir didžiausias debitas: nuo 0,3 m³/h iki 3 m³/h Kėlimo aukštis iki: 53 m Siurbiamo skysčio tipas: švarus, be kietų ar abrazyvinių medžiagų, neklampus, neagresyvus, nesikristalizavęs ir chemiškai neutralus Skysčio temperatūros diapazonas: nuo +0°C iki +35°C buitiam naudojimui nuo -10°C iki +50°C kitiems tikslams Maksimali aplinkos temperatūra: + 40°C Maksimalus darbinis slėgis: 6 barai (600 kPa) Variklio apsaugos klasė: IP44 Variklio izoliacijos klasė: F Darbaračio medžiaga: žalvaris Vienfazis maitinimo įėjimas: 230 V 50 Hz Trifazis maitinimo įėjimas: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz Maitinimo kabelis (m) ir kištukas: nepridedami Galimas montavimo būdas: fiksuota, horizontali padėtis Specialios versijos pagal užsakymą: specialūs sandarikliai **SIURBLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** KPS siurblio korpusas pagamintas iš kataforezinio ketaus, srieginis įvadas. Ketaus atrama su žalvarine plokšte KPS 30/16 ir KPS 38/18 modeliams. Anglies-keraminis mechaninis sandariklis. Žalvarinis darbo ratas. **VARIKLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** Oru aušinamas asinchroninis variklis. Variklio velenas iš AISI 416 nerūdijančio plieno. Variklio grandinės pertraukiklis ir nuolatinis kondensatorius yra standartiškai integruoti vienfazėje versijoje. Trifazių versijų apsauga turi pasirūpinti vartotojas. **SPECIFIKACIJOS**

- Siurblio korpuso medžiaga: ketus
- Siurblio darbo rato medžiaga: žalvaris
- Maksimalus išsiurbimo aukštis: 7 m
- Maksimalus kėlimo aukštis: 53 m
- Maksimalus našumas: 3 m³/h
- Variklio galingumas: P2-0,6 kW
- Variklio apsukos: 2800 rpm
- Srovė: 1,7 A
- Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: -10 iki +50 °C
- Įtampa: 380V 50Hz
- Įvadas 1" / Išvadas 1"
- Svoris: 7,5 kg

Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3
-------------------------------------	---

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	53
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.86
--------------------------	------

