

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **TP25-90/2 A-O-A BQQE-DW1 3X230/400V 50HZ SIURBLYS - 903.87 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminių dumplinių sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį. **Tinkamas** Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose Šildymas komerciniuose pastatuose Centralizuotas vėsinimas Centralizuotas šildymas Geriamojo vandens valymas Laistymas Aušinimas Gėlinimas Šildymas pramonėje Centralizuotas vandens tiekimas Vandens paskirstymas

### **SPECIFIKACIJOS**

Produkto pavadinimas TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DW1  
Produkto Nr. 98282133  
EAN numeris 5711492397541

## Techniniai duomenys

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys	2865 rpm
Nominalus debitas	7.88 m <sup>3</sup> /h
Nominalus slėgio aukštis	7.93 m
Maximum head	90 dm
Faktinis darbaračio skersmuo	89 mm
Veleno sandariklio kodas	BQQE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B2
Siurblio versija	A

## Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
	EN-GJL-200
	ASTM class 30
Darbaratis	Kompozitas
	PES+30% GF
Medžiagų kodas	A

## Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-30 .. 60 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	10 bar / 120 °C
Jungties tipas	G
Jungties dydis	DN 25
Vamzdžio jungties slėgio klasė	PN 10
Port-to-port length	180 mm
Variklio flanšo dydis	FT85
Jungties kodas	O

## Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-25 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m <sup>3</sup>

## Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	71A
IE efektyvumo klasė	IE3
Nominali galia - P2	0.37 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė	1.74/1.00 A
Paleidimo srovė	490-530 %
Cos fi - galios koeficientas	0.80-0.70
Nominalios apsukos	2850-2880 rpm
Efektyvumas	IE3 73,8%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	73.8 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos	79.0 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos	75.5 %
Polių skaičius	2
Korpuso klasė (IEC 34-5)	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F

Integruota variklio apsauga

Variklio Nr.

**Valdikliai**

Frequency converter NONE

**Kita**

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI  $\geq 0.70$

Neto masė 10 kg

Bruto masė 12 kg

Tiekimo tūris 0.041 m<sup>3</sup>

Gamintojas: [Grundfos](#)

NĖRA

[85805102](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	12.4
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	10.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.37
--------------------------	------

