

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## PULTAS COV-BOX M 1.50KW 230V - 45.08 €

### Gamintojas



**Franklin Electric**

### APRAŠYMAS:

Šie valdymo pultai yra labai paprastos konstrukcijos. Juose yra sujungimo detalės, kondensatorius, šiluminės apsaugos relė, apsauganti nuo perkrovos elektros variklį. **SAVYBĖS** • Nominali galia: 0,37 kW (0,5 AG) iki 2,2 kW (3,0 AG) • Apsauga: IP 50 • Plastikinė dėžė • Kondensatorius • Šiluminės perkrovos grandinės pertraukėjas su rankiniu atstatymu • Prijungimo gnybtų plokštė • Elektros schema • Jungiklis įjungti/išjungti • Kontrolinė lemputė • Plūdinio jungiklio jungtis skirstomajame skydelyje (pasirinktinai, nepridedama) **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

Kodas	Tipas	Nominali galia [kW]	Srovė [A]	Kondensatorius [µF]
050AF000C501	COV-BOX M 50	0.37	5	20
050AG000C501	COV-BOX M 75	0.55	6	25
050AH000C501	COV-BOX M 100	0.75	8	35
050AL000C501	COV-BOX M 150	1.1	10	40
<b>050AM000C501</b>	<b>COV-BOX M 200</b>	<b>1.5</b>	<b>13</b>	<b>50</b>
050AP000C501	COV-BOX M 300	2.2	18	76

Gamintojas: [FE](#)

**SPECIFIKACIJOS:**

---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	1.5
--------------------------	-----

# COV-BOX M SERIES

**CONTROL BOX FOR SINGLE PHASE SUBMERSIBLE MOTORS 220-240 V 50-60 Hz  
IN CONFORMITY WITH IEC EN 60439-1 RULES**

Rating		Type Box		Overload Protector Amp		Run Capacitor mF	
KW	HP	COV-BOX M		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
0.37	0.50	50	M	5	6	20	20
0.55	0.75	75	M	6	8	25	31.5
0.75	1.00	100	M	8	10	36	31.5
1.10	1.50	150	M	10	13	40	40
1.50	2.00	200	M	13	16	50	50
2.20	3.00	300	L	18	18	76	76

## LENGTHS

BOX	A	B	C	D
M	160	120	40	75
L	200	150	40	75

