

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **3XRM2/21-0.55 SU 30M KABELIU SIURBLYS - 267.66 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

LEO 3XR giluminių siurblių korpusas, variklio korpusas ir variklio velenas pagaminti iš nerūdijančio plieno, o darbo ratas - iš standaus, atsparaus išoriniams veiksniams plastiko, todėl produktas pasižymi atsparumu korozijai ir patvarumu. SiurbLIAI puikiai pritaikomi vandens tiekimui iš gręžinių ir rezervuarų, dažnai naudojami buityje, civilinėms, pramoninėms ir sodo reikmėms, tinka drėkinimui ir kitoms žemės ūkio reikmėms. LEO 3XR giluminiai siurbLIAI tinkami pumpuoti chemiškai neagresyvių siurblio dalims, švarų vandenį, kuriame smėlio koncentracija yra ne didesnė, kaip 0.25 %. LEO 3XR giluminiai vandens siurbLIAI orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Šių giluminių siurblių siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo 0 iki 35 °C. LEO 3XR serijos giluminiai vandens siurbLIAI gali būti panardinami iki 80 m gylyje. Prieš giluminio siurblio eksploataciją įsitikinkite, jog gręžinio, iš kurio pumpuojamas vanduo, skersmuo yra pakankamas

įrenginiui. Norint užtikrinti optimalų siurblio darbą bei saugų ir ilgą veikimą, neleiskite siurbliui veikti dumble ar smėlyje ir užtikrinkite, kad siurblys neveiktų sausąja eiga. **YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS** Panardinamas siurblys, skirtas švaraus vandens siurbimui iš gręžinių (min 3") ir rezervuarų. Naudojamas vandens tiekimui: namams, sodui, laistymui, pramoniniams ir komerciniams objektams. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 550
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50

#### Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 2700
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 89
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 80

#### Kiti

- Skystis: vanduo
- Korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Darbo rato medžiaga: plastikas (POM Polyoxymethylene)
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Minimalus gręžinio skersmuo: 3" , 3,5" , 4"
- Didžiausia smėlio koncentracija vandenyje [%] 0,25
- Prijungimas: 1" (25 mm)
- Kabelio ilgis: 30 m

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	2.7
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	89
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

# 3XR 2

