

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RELĖ SLĖGIO PM5 VIDINIŲ SRIEGIŲ - 13.06 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Slėgio relė Italtecnica PM skirta naudojimui vandens tiekimo sistemose. Prietaisas automatiškai valdo siurblio veikimą, priklausomai nuo vandens slėgio pokyčio sistemoje. Vandens slėgiui sistemoje pasiekus maksimalią nustatytą vertę atsijungia relės kontaktai ir dėl to siurblio veikimas sustoja. Slėgiui sumažėjus iki nustatytos žemiausios vertės relės kontaktai vėl susijungia ir automatiškai įjungia siurblio variklį. **YPATYBĖS** VANDENS SISTEMOS SLĖGIO RELĖS PM / 5 - PT / 5 PM / 6 - PT / 6 PM / 12 - PT / 12

- Slėgio relės skirtos naudoti vandens tiekimo sistemose
- Jungiklis automatiškai užtikrina elektros siurblio paleidimą ir sustabdymą pagal nustatytas slėgio vertes
- Elektriniai kontaktai: paprastai uždaryti ir pagaminti iš žalvario lydinio su Ag-Ni danga
- Gnybtai su M4 varžtais ir 8x8 mm
- NBR guminė membrana su tekstilės intarpu (PM / 5 - PM / 6 - PT / 5 maistinė rūšis)
- ¼ "F hidraulinė jungtis pagaminta iš cinkuoto plieno
- Standartinė apsaugos klasė: IP 44
- Maksimali aplinkos temperatūra: 55 ° C

TAIKYMAS: Priešgaisrinėse, vandens tiekimo sistemose **TECHNINIAI DUOMENYS** • Slėgio reguliavimo intervalas: nuo 1.0 iki 4.8 bar • Standartinis suregulavimas: 1.4 - 2.8 bar • Minimalus diferencialas: 0.6 bar • Maksimalus diferencialas: 2.3 bar • Srovė: 16A (10)A • Sriegis: ¼" vidinis
Gamintojas: [ITALTECNICA, Italija](#) [Slėgio relės reguliavimo instrukciją rasite čia](#)

SPECIFIKACIJOS:

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

SLĖGIO RELĖS PRIJUNGIMO SCHEMA

