

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GA100 400V SIURBLYS - 241 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Atviro tipo sparnuotės išcentriniai siurbLIAI, skirti didelio srauto laistymo sistemoms. Tinka siurbti švarų vandenį arba neagresyvius skysčius, pripildytus smulkių kietų priemaišų. Naudojami srautinio drėkinimo sistemose sodininkystės ir žemės ūkio srityse bei pramoniniuose įrenginiuose.

NAUDOJIMO RIBOS - Vienfasis 230V-50Hz - Trifazis 230/400V-50Hz - Skysčio temperatūra: iki 35°C (naudoti namuose pagal EN 60335-2-41) - Temperatūra maks. skysčio: 90°C (kitam naudojimui)

- Aplinkos temperatūra: iki 40°C - Bendras išsiurbimo aukštis: iki 8 m - Nuolatinio veikimo **VARIKLIS**

- Dviejų polių indukcinis variklis (n = 2850 min⁻¹) - Izoliacijos klasė: F - Apsaugos lygis: IP 44

MEDŽIAGOS - Siurblio korpusas: ketus - Variklio atrama: ketus - Darbaratis: žalvaris - Velenas:

nerūdijantis plienas AISI 304 - Mechaninis sandariklis: keramika/grafitas/NBR **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus našumas: 15,6 m³/h
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 16,6 m
- Skysčio temperatūra: iki + 90 ° C (buitinėms reikmėms : iki +35 ° C pagal EN 60335-2-41)

- Aplinkos temperatūra: iki + 40 ° C
- Maksimalus bendras išsiurbimo aukštis: iki 8 m
- Variklis dviejų polių indukcinis variklis (n = 2850 min-1)
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IP44
- Galia (P1): 1,0 kW
- Galia (P2): 0,75 kW
- Įtampa: 380 V 50Hz
- Prijungimai: įvadas 1 ½" / išvadas 1½"
- Svoris: 14,5 kg

Gamintojas: [Speroni](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	15.6
-------------------------------------	------

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	16.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1
--------------------------	---

