VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HYDRO MULTI-E 2 CRE 3-15 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ - 15404.15 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

GRUNDFOS slėgio kėlimo agregatai „Hydro Multi-E“ yra skirti švaraus vandens transportavimui ir slėgio kėlimui vandenvietėse, daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose, pramonėje, ligoninėse, mokyklose ir t.t. GRUNDFOS „Hydro Multi-E“ slėgio kėlimo agregatą sudaro 2–4 lygiagrečiai sujungti CRE siurbliai, sumontuoti ant bendro rėmo su visa reikalinga armatūra. „Hydro Multi-E“ agregatas yra sumontuotas ant bendro rėmo iš nerūdijančiojo plieno (DIN W.-Nr. 1.4301). Įvado pusėje yra įvado vamzdynas (DIN W.-Nr. 1.4401 arba DIN W.-Nr. 1.4571), ant atidaromo vožtuvo sumontuotas slėgio jungiklis ir sklendė. Išvado pusėje yra atbulinis vožtuvas, sklendė, manometras, du ant atidaromo vožtuvo sumontuoti slėgio davikliai, diafragminis bakas ir nerūdijančiojo plieno vamzdynas (DIN W.-Nr. 1.4401 arba DIN W.-Nr. 1.4571). „Hydro Multi-E“ agregatas turi maitinimo įtampos įjungimo / išjungimo jungiklį. „Hydro Multi-E“ yra skirtas palaikyti pastovų slėgį nepriklausomai nuo debito pokyčių ir svyravimų. Vidinis PI valdiklis reguliuoja dirbančių siurblių skaičių ir siurblių apsukas pagal reikalingą debitą. Sistemą galima valdyti tiesiai per bet kurio siurblio skydelį arba per „Grundfos“ GO (galima įsigyti kaip atskirą priedą). Sistemoje taip pat yra: 2 skaitmeniniai išėjimai 2 skaitmeniniai įėjimai (naudojami tik apsaugai nuo sausosios eigos) 2

analoginiai įėjimai (vienas naudojamas slėgio išvade jutikliui) Kelių pagrindinių įrenginių funkcija 2 ribinės vertės funkcijos Kontrolinės vertės korekcijos funkcija Vamzdžio užpildymo funkcija Didelio efektyvumo PM varikliai GRUNDFOS „Hydro Multi-E“ pateikiamas gamykloje išbandytas ir visiškai paruoštas eksploatavimui. **Tinkamas** Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose Centralizuotas vėsinimas Centralizuotas šildymas Vandens tiekimas ir perdavimas pramonėje Centralizuotas vandens tiekimas Vandens paskirstymas

SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas	HYDRO MULTI-E 2 CRE 3-15
Produkto Nr.	99132388
EAN numeris	5712607348106

Techniniai duomenys

Maks. debitas	10.8 m³/h
Min. sistemos debitas	1.3 m³/h
Maks. slėgio aukštis	144 m
Siurblio pavadinimas	CRE 3-15
Siurblių skaičius	2

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
Kolektoriai	Nerūdijantis plienas

Įrengimas

Maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Maksimalus leistinas slėgis įvade	PN 16 bar
Standartinis flanšas	DIN ISO 7/1
Vamzdyno įvadas	R 2
Vamzdyno išvadas	R 2

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	5 .. 60 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Pagrindinio siurblio galia (P2)	1.5 kW
Elektros tinklo dažnis	50 / 60 Hz
Nominali įtampa	3 x 380-415 V
Nominali srovė	5.8 A
IE efektyvumo klasė	IE5
Paleidimo būdas	elektroninis
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP54

Bakas

Slėginio bako tūris	12 l
Diafragminis bakas	Taip

Kita

Neto masė	97 kg
Bendra masė	108 kg
Transportavimo tūris	0.529 m³
Kalba	Multi
Kilmės šalis	DE

Gamintojas: Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	10.8

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	144

Variklio galingumas (kW)	3.4

