

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CR15-5 A-F-A-E-HQQE SIURBLYS - 3230.46 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Variklio galvutė ir pagrindas yra iš ketaus, visos kitos su skysčiu kontaktuojančios dalys yra iš nerūdijančio plieno. Kasetinis veleno sandariklis užtikrina didelį patikimumą, saugų naudojimą, paprastą priėjimą ir remontą. Sukimo momentas perduodamas per perskiriamą movą. Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį. **Tinkamas** Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose Šildymas komerciniuose pastatuose Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose Centralizuotas vėsinimas Centralizuotas šildymas Geriamojo vandens valymas Laistymas Aušinimas Gėlinimas Šildymas pramonėje SiurbLIAI staklėms Procesų skysčių perdavimas Pramoninio proceso vandens valymas Plovimas/valymas Vandens tiekimas ir perdavimas pramonėje Pramoninių nuotekų valymas ir pakartotinis išvalyto vandens naudojimas Saulės energijos sprendimai vandeniui Paviršinio vandens paėmimas Centralizuotas vandens tiekimas Vandens paskirstymas

SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas CR 15-5 A-A-A-E-HQQE

Produkto Nr. 96501908
EAN numeris 5700396231624

Techniniai duomenys

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys 2917 rpm
Nominalus debitas 17 m³/h
Nominalus slėgio aukštis 55.4 m
Slėgio aukštis, maks. 70.6 m
Pakopos 5
Darbaračiai 5
Sumažinto skersmens darbaračių skaičius 0
Žemas NPSH N
Siurblio orientacija Vertikalus
Veleno sandariklio konfigūracija Pavienis
Veleno sandariklio kodas HQQE
Sertifikatai CE,EAC,UKCA,SEPRO
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai WRAS,ACS
Kreivės tikslumas ISO9906:2012 3B
Siurblio versija A
Modelis A

Medžiagos

Pagrindas Ketus
EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-25B
Darbaratis Nerūdijantysis plienas
EN 1.4301
AISI 304
Medžiagų kodas A
Gumos kodas E
Guolis SIC

Įrengimas

t maks. aplink. 60 °C
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp. 10 bar / 120 °C
10 bar / -20 °C
Jungties tipas Oval / Rp
Įvado jungties dydis 2 inch
Išvado jungties dydis 2 inch
Vamzdžio jungties slėgio klasė PN 10
Variklio flanšo dydis FT130
Jungties kodas A

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas -20 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 20 °C
Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio standartas IEC
Variklio tipas 112MC

Nominali galia - P2	4 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2)	4 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	3 x 380-415D V
Nominali srovė	7.9 A
Paleidimo srovė	1000-1110 %
Cos fi - galios koeficientas	0.87-0.87
Nominalios apskukos	2920-2940 rpm
IE efektyvumo klasė	IE3
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	88.1-88.1 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos	88.6-88.2 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos	85.2-88.1 %
Polių skaičius	2
Korpuso klasė (IEC 34-5)	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Integruota variklio apsauga	PTC
Variklio Nr.	85U15413

Valdikliai

Frequency converter NONE

Kita

Kontaktų dėžutės padėtis	6 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI \geq 0.70	
Neto masė	73 kg
Bruto masė	77 kg
Tiekimo tūris	0.13 m ³
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	23.9
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	70.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	4.4
--------------------------	-----

