

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



NOVAX 25-M 230V SIURBLYS - 228.25 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Tai pusiau profesionalus, savaimė užsipildantis, žiedinis siurblys su žvaigždės geometrinės formos sparnuote. Ypatinga sparnuotės forma leidžia siurbliui veikti net esant oro burbuliukams išsiurbimo skystyje. Jis pagamintas naudojant specialią NOVAX™ technologiją, kurios dėka visi paviršiai yra specialiai apdoroti kontaktui sąlyčiui su maistu, užtikrinant didesnę atsparumą cheminių medžiagų poveikiui ir dilimui. Siurblys tyri du tvirtinimo angalius 25 mm diametro, prie kurių prijungiamos išsiurbimo ir išpylimo žarnos. Įjungta siurblio galią išsiurba skystį per vieną iš žarnų, paprasčiausiai

užpildydamas siurblio korpusą. Siurbimo galia yra aktyvi abiem sukimosi kryptimis. Siurblių galima naudoti bet kokio tipo švaram skysčiui perpilti, bet neturi būti chemiškai agresyvus ar abrazyvus. Skystis gali būti vanduo, vynas, pienas, actas, mažai klampūs aliejiniai tirpalai, neutralūs skysti plovikliai, dyzelinas. Skysčio klampumas neturi būti didesnis kaip 4 cps, nuolatiniam naudojimui su laisvu srautu ir neturi viršyti 20 cps, kai eksploatuojamas su pertrūkiais ir prižiūrint operatoriui. Priežiūra: Po naudojimo, siurblių paleiskite veikti, prieš tai jį užpildžius švaram vandeniu, kad nuplautumėte vidinius siurblio paviršius. Išorines dalis reikia nuvalyti šiek tiek drėgna kempine, nedelsiant išdžiovinti švaria šluoste. Šiam elektriniam varikliui nereikia jokios priežiūros, nėra jokių tepimo dalių. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Aukštis: 190mm
- Plotis: 120mm
- Ilgis: 250mm
- Svoris: ~6 kg
- Skysčio pakėlimo aukštis: iki 12m
- Pajungimai: 25 mm (1" GAS BSP)
- Rekomenduojama skysčio temperatūra: iki 35° C
- Našumas: 45 l/min
- Galingumas: 420 W
- Įtampa: 230V 50Hz
- Srovė: 1,7A
- Kondensatorius: 12,5µF-400V
- Variklio apsukos: 1450 aps./min
- Apsaugos lygis: IPX4
- Atstumas tarp angų mm: 80 x 100
- Kampas tarp angų: 60°

Gamintojas: [Rover Pompe](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	2.7
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.42
--------------------------	------

NOVAX 50 M

NOVAX technology

