

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **MTH4-6/4 A-W-A-AQQV 230/400V 50/60 SIURBLYS - 686.31 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Daugiapakopis, panardinamasis, savisiurbis, išcentrinis siurblys, vertikaliam montavimui rezervuaruose ir t.t. Siurblio charakteristikos:

- Įrengimo ilgis pagal DIN 5440.
- Darbaračių, tarpinių kamerų ir veleno medžiaga - Nerūdijantysis plienas.
- Mechaninis veleno sandariklis pagal EN 12756.

Siurblys yra viename bloke su 3 faz. varikliu.

Panardinimo gylis: 253 mm

**Tinkamas** Siurbliai staklėms Plovimas/valymas Aušinimo skysčio siurbliai

### **SPECIFIKACIJOS**

Produkto pavadinimas MTH 4-6/4 A-W-A-AQQV

Produkto Nr. 98993046

EAN numeris 5712609082107

## Techniniai duomenys

Rated flow	83.3 l/min
Rated head	26.3 m
Chambers	6
Darbaračiai	4
Sumažinto skersmens darbaračių skaičius	0
Veleno sandariklio kodas	AQQV
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija	A
Modelis	A

## Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
	EN 1561 EN-GJL-200
	ASTM A48-25B
Darbaratis	Nerūdijantysis plienas
	EN 1.4301
	AISI 304
Medžiagų kodas	A

## Įrengimas

Maksimali aplinkos temperatūra	60 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	10 bar / 90 °C
Jungties tipas	Rp
Išvado jungties dydis	3/4 inch
Immersion depth	253 mm
Jungties kodas	W

## Skystis

Siurbiamas skystis	Emulsija
Skysčio temperatūros diapazonas	-10 .. 90 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m <sup>3</sup>

## Elektrotechniniai duomenys

Variklio standartas	IEC
Rėmo dydis	80C
Multi plug	N
IE efektyvumo klasė	IE3
Nominali galia - P2	1.1 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui	Y
Nominali įtampa	3 x 220-240D/380-415Y V
Perkrovos koeficientas	1.30
Rated current	4.35/2.55 A
Maksimalus srovės suvartojimas	5.75/3.3 A
Paleidimo srovė	450-500 %
Nominalios apsukos	2855 rpm
Efektyvumas	82.7 %
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP54
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F

Integruota variklio apsauga NONE

### Kita

Kontaktų dėžutės padėtis 6 val.  
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI  $\geq 0.70$   
Neto masė 15.1 kg  
Bruto masė 16.2 kg  
Kilmės šalis HU  
Gamintojas: [Grundfos](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	8
-------------------------------------	---

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	37
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

