

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HIDROSTATINIS LYGIO DAVIKLIS T3000 4-20 MAO 0,5BAR - 222.45 €

Gamintojas

LEFOO 力夫

APRAŠYMAS:

T3000 serija yra labai patikimas ir tikslus skysčio lygio keitiklis. Jis gali būti plačiai naudojamas matuojant skysčio slėgį ir skysčio lygį, pvz., vandenį, alyvų ir kitų mažai korozinių skysčių. 1Cr18Ni9Ti nerūdijančio plieno konstrukcija, aukštos kokybės alyvos pripildytas slėgio jutiklis, specialus stiprintuvas ir V / I keitiklio schema, leidžianti lengvai kalibruoti nulinį tašką ir visą skalę.

TECHNINIAI DUOMENYS

Matavimo intervalas	0~0.1.....1m H2O, 0~1.....500m H2O			
Perkrovos slėgis	1.5 karto visos skalės			
Trūkimo slėgis	3 kartai visos skalės			
Tikslumas	±0.5%F.S, ±1%F.S			
Ilgalaikis stabilumas	Tipinė reikšmė: 0.1%F.S, Maksimumas: 0.2%F.S			
Darbinė temperatūra	-40°C~85°C			
Kompensuojama temperatūra	-10°C~70°C			
Suderinamumas su terpėmis	Agresyvi terpė suderinama su 1Cr18Ni9Ti ir 316L			
Elektrotechniniai duomenys	Dviejų laidų	Trijų laidų		
Išvestis	4~20mA	0.5~4.5VDC	0/1~5VDC	0~10VDC

Įtampa	12~36VDC	5VDC	10~36VDC/AC	12~36VDC/AC
Atsparumas apkrovai	(U-10)/0.02	>100k?		
Izoliacija	>100M?@50V			
Elektros pajungimas	Neperšlampamas dangtelis + du stačiakampiai žiedai + sandarinimo žiedas + sandariklis + klijai, apsauga: IP68			
Slėgio pajungimas	G1/4 thread or Dive type			
Reakcijos laikas	10ms			
Slėgio tipas	Manometrinis			
Elektromagnetinis suderinamumas	Elektromagnetinis: EN50081-1/-2; Elektromagnetinis jautrumas: EN50082-2			
Atsparumas žaibo poveikiui	Oro laidumo įtampa 8000V, apvalkalo ar kabelio laidumo įtampa 4000V; Taip pat galima pateikti pagal kliento reikalavimus			

Gamintojas: [LEFOO](#)