

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
 Įmonės kodas 144708571  
 PVM kodas LT447085716  
 Girulių g. 24, Šiauliai  
 LT78138, Lietuva



## ANTGALIS CAMLOCK POL C TIPO 25MM - 7.44 €

### APRAŠYMAS:

**Techniniai duomenys:** Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +80°C. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas AISI316, polipropilenas, žalvaris. Sandariklis: standartiniai sandarikliai metalinėms jungtims - NBR guma, polipropileno jungtims - EPDM guma. Naudojimas: naftos produktams, vandeniui, chemikalams, skystoms trąšoms ir kitiems skysčiams. Standartas: MIL C 27487

#### Darbinio slėgio lentelė (barais)

| Medžiaga / dydis             | 1/2"     | 3/4" - 2" | 2 1/2" | 3"       | 4"       | 5"-6" |
|------------------------------|----------|-----------|--------|----------|----------|-------|
| Aliuminis (AL)               | 11       | 18        | 11     | 9        | 7        | 5     |
| Nerūdijantis plienas AISI316 | 11       | 18        | 16     | 14       | 7        | 7     |
| <b>Polipropilenas(PP)</b>    | <b>5</b> | <b>7</b>  |        | <b>4</b> | <b>4</b> |       |
| Žalvaris(BR)                 | 11       | 18        | 11     | 9        | 7        |       |

#### Camlock C tipo jungtis skysčiams

| Aliuminio žymėjimas | Nerūdijančio plieno žymėjimas | Polipropileno žymėjimas | Žalvario žymėjimas | Dydis (coliai) | Žarnos vidinis diametras, mm |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| ALC-013*            | SSC-013                       | PPC-013*                | BRC-013*           | 1/2            | 13                           |
| ALC-019             | SSC-019*                      | PPC-019                 | BRC-019*           | 3/4            | 19                           |
| ALC-025             | SSC-025                       | <b>PPC-025</b>          | BRC-025-           | <b>1</b>       | <b>25</b>                    |
| ALC-032             | SSC-032                       | PPC-032                 | BRC-032*           | 1 1/4          | 32                           |
| ALC-038             | SSC-038                       | PPC-038                 | BRC-038*           | 1 1/2          | 38                           |