

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
 Įmonės kodas 144708571  
 PVM kodas LT447085716  
 Girulių g. 24, Šiauliai  
 LT78138, Lietuva



## ANTGALIS CAMLOCK POL C TIPO 32MM - 11.72 €

### APRAŠYMAS:

**Techniniai duomenys:** Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +80°C. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas AISI316, polipropilenas, žalvaris. Sandariklis: standartiniai sandarikliai metalinėms jungtims - NBR guma, polipropilėninėms jungtims - EPDM guma. Naudojimas: naftos produktams, vandeniui, chemikalams, skystoms trąšoms ir kitiems skysčiams. Standartas: MIL C 27487

#### Darbinio slėgio lentelė (barais)

Medžiaga / dydis	1/2"	3/4" - 2"	2 1/2"	3"	4"	5"-6"
Aliuminis (AL)	11	18	11	9	7	5
Nerūdijantis plienas AISI316	11	18	16	14	7	7
<b>Polipropilenas(PP)</b>	<b>5</b>	<b>7</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	
Žalvaris(BR)	11	18	11	9	7	

#### Camlock C tipo jungtis skysčiams

Aliuminio žymėjimas	Nerūdijančio plieno žymėjimas	Polipropileno žymėjimas	Žalvario žymėjimas	Dydis (coliai)	Žarnos vidinis diametras, mm
ALC-013*	SSC-013	PPC-013*	BRC-013*	1/2	13
ALC-019	SSC-019*	PPC-019	BRC-019*	3/4	19
ALC-025	SSC-025	PPC-025	BRC-025-	1	25
ALC-032	SSC-032	<b>PPC-032</b>	BRC-032*	<b>1 1/4</b>	<b>32</b>
ALC-038	SSC-038	PPC-038	BRC-038*	1 1/2	38