

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



M300C-O-HP1.5 230 SIURBLYS - 493 €

Gamintojas

SAER[®]
ELETTROPOMPE

APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS M serijos išcentrinis savisiurbis siurblys su vienu darbo ratu ir įmontuotu inžektoriumi. Jis naudojamas automatinėse vandens tiekimo sistemose (kartu su hidroforu ir slėgio rele), skirtose tiekti vandenį į gyvenamuosius namus iš negilių šulinių ir šulinių, siurbti vandenį iš rezervuarų laistymui ir vandens tiekimui, didinant slėgį šalto vandens magistraliniuose vamzdynuose. Tinka siurbti švarius, chemiškai neutralius skysčius, savo cheminėmis ir fizikinėmis savybėmis artimus vandeniui be kietų dalelių ir neturinčių savo sudėtyje pluoštinių medžiagų. [Savybės:](#)

- Venturi sistemos dėka išspręsta skysčių, kuriuose yra oro, siurbimo problema;
- Rekomenduojama įsiurbimo atkarpoje sumontuoti atbulinį vožtuvą;
- Mechaninis keramikos ir grafito sandariklis;
- Siurbimo ir išleidimo antgalis – srieginis;
- Apsaugos laipsnis IP44 (pagal užklausą IP55);
- F izoliacijos klasė;
- Veikimo parametrai užtikrina ilgą siurblio tarnavimo laiką, kai pumpuojamas švarus vanduo, kurio tankis yra 1000 kg /m³;
- Siurblio korpusas iš pagamintas ketaus. Darbo ratas pagamintas iš žalvario. Mechaninis grafito/keramikos sandariklis.

Montavimas Sumontavę siurblių stacionariai, siurblio korpusą visada pilnai užpildykite vandeniu prieš

pirmą kartą paleidžiant. Siurblys turi būti sumontuotas taip, kad variklio velenas būtų horizontalioje padėtyje.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia (P2): 1100 W
- Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
- Nominali įtampa: 1 x 230 V
- Srovė I: 9,1 A
- Apsaugos klasė IP 44

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas: 7,2 m³/h
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 48 m
- Maksimalus išsiurbimo aukštis: iki 8 ÷ 9 m
- Maksimalus darbinis slėgis: 8 ÷ 9 bar

Medžiagos

- Siurblio korpusas: Ketus
- Darbaratis: Žalvaris
- Veleno sandariklis: mechaninis

Kiti

- Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C
- Skysčio temperatūros diapazonas: -15 ° ... +50 °C
- Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar
- Vamzdžio jungtis (įvadas/išvadas): G 1½"/G 1¼
- Svoris: 30 kg

Gamintojas: [SAER, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	7.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	48
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

