

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## ALPHA1L 25-60 130 1X230V SIURBLYS - 223 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

„Grundfos“ **ALPHA1 L 25-60 130** - tai labai efektyvus cirkuliacinis siurblys su nuolatiniu magnetų varikliu (ECM technologija). Siurblys turi tris valdymo režimus - radiatorinio šildymo režimą, grindinio šildymo režimą ir pastovios kreivės/pastovių apsukų režimą. Taip pat apsukos gali būti valdomos žemos įtampos PWM (impulso pločio moduliacijos) signalu. Siurblys turi keraminį veleną ir radialinius guolius, anglinį atraminį guolį, nerūdijančiojo plieno rotoriaus kamerą, guolio plokštelę ir rotoriaus dangą ir kompozitinį darbaratį - visa tai užtikrina ilgą siurblio tarnavimo laiką. Siurblys iš savęs orą išleidžia pats, todėl pirmas siurblio paleidimas yra labai paprastas. Kompaktiška siurblio konstrukcija (siurblio galva su integruota valdymo dėžute ir valdymo skydeliu) leidžia jį sumontuoti daugumoje sistemų ir katilų. Siurblys ir variklis sudaro vientisą mazgą be veleno sandariklio. Siurblys yra hermetiško rotoriaus konstrukcijos. Tai reiškia, kad guoliai yra tepami siurbiamo skysčio. Dėl tokios konstrukcijos siurbliui nereikia jokios priežiūros. Siurblio korpusas yra pagamintas iš ketaus, padengto atsparumą korozijai pagerinančia elektroforezine danga. Siurblio

variklis yra sinchroninis nuolatinių magnetų / kompaktiško statoriaus variklis. Siurblio valdiklis sumontuotas valdymo dėžutėje, kuri yra pritvirtinta prie statoriaus korpuso ir prijungta prie jo kištuku. [ALPHA1 L savybės](#)

- Trys pastovios kreivės / pastovių apsučių nustatymai.
- Radiatorinio šildymo režimas.
- Grindinio šildymo režimas.
- PWM profilis šildymo sistemoms (profilis A). PWM – tai metodas generuoti analoginį signalą iš skaitmeninio šaltinio.
- Optimizuotas energijos vartojimas, tenkina ErP direktyvos reikalavimus.
- Atblokavimo varžtas valdymo dėžutės priekyje.
- Dirba patikimai ir efektyviai net pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis.
- Reguliuojamas lankstus maitinimo kištukas su dviem galimomis kabelio įvorės padėtimis.

## Specifikacijos

Produkto pavadinimas ALPHA1 L 25-60 130

Produkto Nr. 99160583

EAN numeris 5712607862770

### Techniniai duomenys

Maks. slėgio aukštis 60 dm  
TF klasė 95  
Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE,VDE,EAC  
Modelis C

### Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus  
Siurblio korpusas EN 1561 EN-GJL-150  
Siurblio korpusas ASTM A48-150B  
Darbaratis Kompositas/PES 30 % stiklo pluoštas

### Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas 0 .. 55 °C  
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar  
Vamzdžio jungtis G 1 1/2  
Slėgis PN 10  
Montažinis ilgis 130 mm

### Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo  
Skysčio temperatūros diapazonas 2 .. 95 °C  
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 60 °C  
Tankis 983.2 kg/m<sup>3</sup>

### Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia P1 4 .. 45 W  
Elektros tinklo dažnis 50 Hz  
Nominali įtampa 1 x 230 V  
Maksimali vartojama srovė 0.05 .. 0.42 A  
Korpuso klasė (IEC 34-5) X4D  
Izoliacijos klasė (IEC 85) F  
Variklio apsauga NÉRA  
Šiluminė apsauga ELEC

### Valdikliai

Kontaktų dėžutės padėtis 6H

## Kita

Energija (EEI)	0.20
Neto masė	1.99 kg
Bendra masė	2.09 kg
Transportavimo tūris	0.004 m <sup>3</sup>

Gamintojas: [GRUNDFOS](#) Video: Supažindinimas su ALPHA1 L cirkuliaciniu siurbliu. Susipažinkite su ALPHA1 L ir kokias verslo galimybes jis suteikia montuotojams.

[embed]https://youtu.be/id1FvPHtQPA[/embed] ALPHA1 L cirkuliacinio siurblio savybės ir privalumai. Susipažinkite su ALPHA1 L savybėmis ir funkcijomis ir jų teikiama privalumais. Taip pat susipažinkite su jo naudojimo sritimis ir galimais valdymo režimais.

[embed]https://youtu.be/ucYqNV4aLlE[/embed] Kaip naudoti „GO Replace“ programėlę keičiant ir atnaujinant siurblius. Supažindinimas žingsnis po žingsnio su „GO Replace“ programėle, padedančia atlikti siurblio keitimą arba atnaujinimą. [embed]https://youtu.be/qmJPA5w5fz8[/embed]

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	3.55
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	6.4
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.045
--------------------------	-------

