

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



TP50-60/2 A-F-A-BUBE 400Y SIURBLYS - 746.79 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

TP 50-60/2 A-F-A-BUBE Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminių dumplinių sandariklių. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Vamzdžiai prijungiami PN 6/10 DIN flanšais (EN 1092-2 ir ISO 7005-2). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 140 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³

Techniniai duomenys:

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2870 rpm
Nominalus debitas:	16.2 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis:	4.4 m
Faktinis darbo rato skersmuo:	74 mm
Veleno sandariklio kodas:	BUBE

Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Ketus EN-JL1040 A48-40 B
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas 1.4301 304

Įrengimas:

t maks. aplink.:	40 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Jungties tipas:	DIN
Jungties dydis:	DN 50
Vamzdžio jungties slėgio klasė:	PN 6/10
Port-to-port length:	280 mm

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas:	71A
IE efektyvumo klasė:	IE3
Nominali galia - P2:	0.37 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė:	1.74/1.00 A
Paleidimo srovė:	490-530 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.80-0.70
Nominalios apsučkos:	2850-2880 rpm
Efektyvumas:	IE3 73,8%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	73.8 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	79.0 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	75.5 %
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio Nr.:	85805102

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.60
Neto masė:	25.4 kg
Bruto masė:	29 kg
Tiekimo tūris:	0.06 m ³

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	25
------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	6.8
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.4
--------------------------	-----

