VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS NBS4 150M 1.10KW 230V C4011M2205 su kabeliu - 276.97 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Vienfaziai 4 colių panardinamieji varikliai, skirti naudoti gręžiniuose, kurių skersmuo yra 4 colių arba didesnis. **PRIVALUMAI**

- Statorius alyvoje
- Kabelio medžiaga, atitinkanti geriamojo vandens standartus
- Apsauga nuo smėlio ir mechaninis sandariklis užtikrina optimalų veikimą net ir esant smėliui gręžinio vandenyje
- Puikus efektyvumas ir mažos eksploatacijos išlaidos
- Visi varikliai iš anksto užpildyti skysčiu ir 100 % patikrinti

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Galios diapazonas: 0,37 ÷ 4,0 kW
- Flanšas: 4 colių NEMA
- Apsaugos lygis: IP68

- Paleidimų skaičius per valandą: maks. 30
- Vertikali ir horizontali veikimo padėtis (išankstinis leidimas)
- Nominali įtampa: 210-220-230/50 Hz
- Įtampos tolerancija: ± 10 %
- Variklio apsauga: šiluminės relės pagal EN 60947-4-1, išjungimo klasė 10 arba 10A, išjungimo laikas < 10 s. esant 5 x IN
- Izoliacijos klasė: F
- Aplinkos temperatūra: 30 °C
- Kabelio matmenys: 4×1,5 mm2
- Standartinis variklio kabelio ilgis: 0,37 ÷ 2,2 kW: 1,5 m / 3,0 ÷ 4,0 kW: 2,5 m
- Aušinimo srautas: min. 0,08 m/sek.
- Vandens pH: 6,5 ÷ 8
- Ašinė apkrova: 1500 N, 2500 N, 4500 N(K), 6500 N(K)

VARIKLIO TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Kodas: 2758501040
- Galia: 1,1 kW
- Srovė: 8,6 A
- 4” NEMA standartą atitinkantis flanšas.
- Apsaugos klasė: IP 68
- Izoliacijos klasė: F
- Nominali terpės temperatūra: 30°C
- Aušinimo srautas: min. 8 cm/s
- Maksimalus panardinimo gylis : 250m
- Standartinė įtampa: 220-240V / 50 Hz
- Leistina įtampos tolerancija: +10% / -10%UN.
- Svoris: 11,4 kg

Gamintojas: FE

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230

Variklio galingumas (kW)	1.1

Performance Data Single Phase Motors LT 210-220-230 V 50 Hz

Type/Code	Power 50Hz		Thrust F [N]	Voltage [V]	I_N	LRC/I_N	RPM [Min^{-1}]	FLT [Nm]	LRT/FLT	BDT/FLT	Efficiency η%			Power factor cos φ			Capacitor µF
	[kW]	[HP]									50	75	100	50	75	100	
NBS4 050 M 275 846 1042	0.37	0.5	1500	210	3,4	3,1	2850	1,2	0,69	1,90	39	49	55	0,92	0,96	0,98	20
				220	3,3	3,3	2865	1,2	0,75	2,23	37	48	55	0,88	0,94	0,97	
				230	3,4	3,3	2880	1,2	0,82	2,29	34	45	53	0,82	0,89	0,94	
NBS4 075 M 275 847 1042	0.55	0.75	1500	210	4,8	2,6	2810	1,9	0,57	1,70	44	54	59	0,92	0,96	0,98	25
				220	4,6	2,9	2840	1,9	0,63	1,87	41	52	59	0,87	0,94	0,97	
				230	4,8	2,9	2850	1,9	0,69	2,04	37	48	56	0,81	0,89	0,95	
NBS4 100 M 275 848 1042	0.75	1	1500	210	5,8	3,3	2835	2,5	0,62	1,94	46	56	63	0,88	0,94	0,97	36
				220	5,8	3,5	2855	2,5	0,68	2,13	44	55	61	0,81	0,90	0,96	
				230	6,2	3,4	2865	2,5	0,74	2,32	42	52	59	0,74	0,84	0,91	
NBS4 150 M 275 850 1042	1.1	1.5	1500	210	8,5	3,0	2790	3,8	0,55	1,66	51	61	65	0,93	0,98	0,99	40
				220	8,3	3,2	2815	3,8	0,61	1,82	47	59	65	0,86	0,93	0,97	
				230	8,6	3,2	2825	3,8	0,66	1,99	43	55	62	0,78	0,87	0,94	
NBS4 200 M 275 851 1042	1.5	2	2500	210	11,1	3,2	2790	5,1	0,57	1,71	53	62	66	0,98	0,99	0,99	50
				220	10,8	3,4	2815	5,1	0,63	1,87	51	61	65	0,93	0,98	0,99	
				230	10,8	3,6	2830	5,0	0,68	2,05	47	58	64	0,85	0,93	0,97	
NBS4 300 M 275 852 1042	2.2	3	2500	210	16,3	3,0	2775	7,7	0,56	1,68	55	64	67	0,97	0,99	0,99	76
				220	15,5	3,3	2815	7,6	0,61	1,84	53	63	68	0,90	0,96	0,99	
				230	15,8	3,4	2830	7,5	0,67	2,01	48	60	66	0,80	0,90	0,96	