

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS FR 0.55KW 3P 3×220/230V su kabeliu - 350.34 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

Franklin Electric 4" kapsuliniai panardinamieji varikliai, skirti išskirtiniam veikimui 4" ar didesnio skersmens vandens gręžiniuose. 3 fazių variklis užtikrina maksimalų tarnavimo laiką ir didžiausią efektyvumą esant įvairioms apkrovos sąlygoms. Idealiu atveju jis turėtų būti derinamas su Franklin Electric SubStart/SubTronic3P valdymo pultais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos veikimas, apsauga ir garantija. **SAVYBĖS IR PRIVALUMAI**

- 4" NEMA tvirtinimo dizainas su metrinėmis smeigėmis
- Nerūdijančio plieno velenas
- Statoriaus apvalkalas 316SS
- StatorSHIELD™ - "Franklin" inkapsuliavimo sistema
- Variklis gamykloje užpildytas netoksišku vandenyje tirpiu "Franklin" užpildo tirpalu
- Laikymo temperatūros diapazonas: -15°C - + 50°C
- Skysčiu sutepti radialiniai guoliai ir Kingsbury tipo traukos guolis, užtikrinantis 100 % priežiūros nereikalaujantį darbą
- Lauko sąlygomis keičiamas kabelis naudojant išskirtinę Franklino „Water Bloc“ technologiją su prailginta nerūdijančio plieno veržle

- Didelio efektyvumo elektros dizainas už mažas eksploatacijos išlaidas
- Geriamojo vandens sertifikatai
- Tinka naudoti padidinto druskingumo vandenyje
- Fluorelastomero (Viton®) guminės dalys
- Specialūs poliuretano (PUR) švino mazgai
- 304SS (316SS statorius) standartinis nerūdijantis plienas

SPECIFIKACIJA

- 3 fazių vardinės galios: 0,37 - 3,0 kW
- Traukos apkrova: 4 kN
- Nominali aplinkos temperatūra: 30 °C su 0,08 m/s aušinimo srautu
- Įtampos tolerancija: -10 % / +6 % (50 Hz); -10 % / +10 % (60 Hz)
- Apsaugos lygis IP68, izoliacijos klasė B
- Paleidimų dažnumas: 20 paleidimų per valandą (min. 3 min. pertraukos laikas)
- Visi varikliai su gamykloje sumontuotais laidais (1,50 m / 2,50 m)
- Vertikalus ir horizontalus montavimas, velenas nukreiptas aukštyn
- Sukimosi kryptis: prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint iš veleno galo (sukimosi kryptis keičiama)

PAPILDOMI PASIRINKIMAI

- Konstrukcija iš nerūdijančio plieno 316SS
- Įmontuota apsauga nuo žaibo iškrovos
- Įvairaus ilgio kabeliai
- Specialios įtampos pagal užsakymą

Gamintojas: [Franklin Electric](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------