

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **VARIKLIS FR 0.55KW 3P 3×220/230V su kabeliu - 350.34 €**

### **Gamintojas**

---



**Franklin Electric**

### **APRAŠYMAS:**

---

**4" KAPSULINIS TRIFAZIS VARIKLIS (3P 3 x 220/230V)** Šie trifaziai 4" varikliai pagaminti gamyklose, sertifikuotose pagal ISO 9001/14001, tinkami naudoti 4" ar didesnio skersmens vandens gręžiniuose. Trifazis variklis užtikrina maksimalų tarnavimo laiką ir didžiausią efektyvumą esant įvairioms apkrovos sąlygoms. Idealiu atveju jis turėtų būti sujungtas su „Franklin Electric SubStart“ / „SubTronic3P“ valdymo pultais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos veikimas, apsauga ir garantija. **YPATYBĖS**

- 4" NEMA tvirtinimo jungtis
- Nerūdijančio plieno velenas
- Statoriaus apvalkalas: 316SS
- StatorSHIELD™ - Franklin kapsuliavimo sistema
- Gamykloje variklis užpildytas netoksišku vandenyje tirpiu Franklin užpildo tirpalu
- Maks. laikymo temperatūros intervalas: -15°C - + 50°C
- Skysčiu sutepti radialiniai guoliai ir Kingsbury tipo guolis, užtikrinantis 100 % priežiūros nereikalaujantį darbą
- Išskirtinė Franklin „Water Bloc“ technologija su prailginta nerūdijančio plieno veržle

- Didelis elektrinis efektyvumas su mažomis eksploatacijos išlaidomis
- Geriamojo vandens sertifikatai
- Tinka naudoti padidinto druskingumo vandenyje

## TECHNINIAI DUOMENYS

- 3 fazių vardinės galios: 0,37 - 3,0 kW
- Ašinė apkrova: 4 kN
- Nominali aplinkos temperatūra: 30°C su 0,08 m/s aušinimo srauto užtikrinimu
- Įtampos tolerancija: -10 % / +6 % (50 Hz); -10 % / +10 % (60 Hz)
- Apsaugos lygis IP68, izoliacijos klasė B
- Paleidimų dažnumas: 20 paleidimų per valandą (min. 3 min. poilsio laikas)
- Varikliai su sumontuotais laidais (1,50 m / 2,50 m)
- Vertikalus ir horizontalus montavimas, velenas nukreiptas aukštyn
- Sukimosi kryptis prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint į veleno galą (trifaziams sukimosi kryptis keičiama)

## PAPILDOMOS OPCIJOS (pagal užsakymą)

- 316SS nerūdijančio plieno konstrukcija
- Įmontuota apsauga nuo žaibo
- Įvairaus ilgio kabeliai
- Specialios įtampos pagal užsakymą

Gamintojas: [FRANKLIN ELECTRIC](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

# 4" SUPER STAINLESS MOTOR - 3-PHASE DESIGN

## MOTOR MODEL NUMBERS 50 HZ - 3-PHASE DESIGN

P <sub>N</sub> [kW]	U <sub>N</sub> [V]	Digit 1 - 6	Digit 7 - 10							
			Standard 304SS		Pollution Recovery 304SS		Standard 316SS		Pollution Recovery 316SS	
			Single pack, with lead*	40 motors packing unit	Single pack, with lead*	40 motors packing unit	Single pack, with lead*	40 motors packing unit	Single pack, with lead*	40 motors packing unit
0,37	220, 230	234 751	6721L	6721	6723L	6723	6821L	6821	6823L	6823
	380 - 415	234 761	6721L	6721	6723L	6723	6821L	6821	6823L	6823
	500	234 791	6721L	6721	6723L	6723	6821L	6821	6823L	6823
0,55	220, 230	234 752	6721L	6721	6723L	6723	6821L	6821	6823L	6823
	380 - 415	234 762	6721L	6721	6723L	6723	6821L	6821	6823L	6823
	500	234 792	6721L	6721	6723L	6723	6821L	6821	6823L	6823
0,75	220, 230	234 753	6721L	6721	6723L	6723	6821L	6821	6823L	6823
	380 - 415	234 763	6721L	6721	6723L	6723	6821L	6821	6823L	6823
	500	234 793	6721L	6721	6723L	6723	6821L	6821	6823L	6823
1,10	220, 230	234 754	6721L	6721	6723L	6723	6821L	6821	6823L	6823
	380 - 415	234 724	6721L	6721	6723L	6723	6821L	6821	6823L	6823
	500	234 794	6721L	6721	6723L	6723	6821L	6821	6823L	6823