

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



DB150 G SIURBLYS - 500 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Pentax DB drenažinių siurblių korpusas pagamintas iš kokybiško, korozijai atsparaus ketaus, o darbaratis - iš nerūdijančio plieno, pasižyminčio geromis mechaninėmis ir cheminėmis savybėmis. Siurbliai pajėgūs siurbti vandenį, kuriame gali būti iki 50 mm skersmens priemaišų, todėl dažnai naudojami pumpuoti vandenį iš užlietų rūšių, garažų sausinimui, drenažo ar lietaus vandens surinkimo šuliniuose bei puikiai pritaikomi kitoms civilinėms ir buitinėms reikmėms. Pentax DB drenažiniai siurbliai tinkami pumpuoti švarų ir mažai užterštą vandenį. Pentax DB drenažiniai siurbliai su dvipoliu varikliu orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Pentax DB 230 V serijos sausi statomų siurblių integruota šiluminė apsauga neleidžia elektros varikliui perkaisti ir užtikrina saugų įrenginio funkcionavimą. Siurbliai tiekiami su dvigubo mechaninio sandariklio sistema, dėl kurios mechaninių veleno sandariklių komplektai veikia nepriklausomai vienas nuo kito ir taip užtikriną didesnę patikimumą. Pentax DB siurblių siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo 0 iki 40 °C. Pentax DB 150 G serijos drenažiniai vandens siurbliai gali

būti panardinami iki 5 m gylje. **NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI** Drenažo siurblys DB150 G su DVIKANALIU DARBO RATU užterštiems vandenims ir skysčiams su kietosiomis medžiagomis. Idealiai tinka, pramoninėms, civilinėms ir namų ūkio reikmėms. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 1700
- Įtampa [V] 1~230V
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 8,0
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Variklio šiluminė apsauga

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 39,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 13,6
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti

- Su plūde
- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus/nerūdijantis plienas
- Siurblio darbo ratas : nerūdijantis plienas
- Dvigubas mechaninis sandariklis
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Didž. dalelių matmenys [mm] 50
- Pajungimas: 2"G (50mm)
- Svoris [kg] 17

Gamintojas: [PENTAX, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	39
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.7
--------------------------	-----

DB

SOMMERSIBILI / SUBMERSIBILI / SUMERGIBLES / SUBMERSIBLES

