

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PB-201EA SIURBLYS - 327.91 €

Gamintojas

wilo

APRAŠYMAS:

Aprašymas

Nesavisiurbis vienos pakopos išcentrinis siurblys automatiniam vandens tiekimui / slėgio kėlimui iš rezervuaro (pvz., iškelto rezervuaro) žemiau esančioms ėmimo vietoms vienos ar dviejų šeimų namuose. Automatinis įjungimas ir išjungimas vykdomas per įmontuotą srauto jungiklį. Kai ėmimo vieta atidaryta, vanduo teka iš rezervuaro į siurblį. Sugeneruotas debitas įjungia siurblį per slėgio atvamzdyje integruotą srauto jungiklį. Kai ėmimo vieta yra uždaryta, dėl debito stokos siurblys išsijungia. **Gaminio privalumai**

- Pastovus vandens slėgis įjungus automatinį veikimą
- Aukštas eksploataavimo saugos ir apsaugos nuo sausosios eigos lygis dėl integruoto srauto jungiklio
- Standartinė integruota terminė variklio apsauga
- Ypač tylus veikimas
- Dėl padengtos hidraulikos siurblys apsaugomas nuo korozijos

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Eksploatavimo duomenys Darbinė terpė: Vanduo
Produkto duomenys • Maksimalus darbinis slėgis PN 2 bar • Maksimalus našumas: 4,2 m³/h •
Maksimalus pakėlimas: 15,1 m • Min. darbinės terpės temperatūra T_{min} 5 °C • Maks. darbinės
terpės temperatūra T_{max} 80 °C • Maks. aplinkos temperatūra T_{max} 40 °C **Medžiagos** Darbaratis
PPO/PS-GF20 **Variklio duomenys** • Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz • Įtampos nuokrypis ±10 %
• Nominali variklio galia P2 0.20 kW • Vardinė srovė IN 1.51 A • Nominalios apsukos n 2900 1/min •
Izoliacijos klasė F • Apsaugos klasė IPX4 **Informacija apie užsakymo pateikimą** • Gamintojas
Wilo • Produkto žymėjimas PB 201 EA • Grynoji masė (apyt.) m 8 kg

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15.1
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.2
--------------------------	-----

