

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## SLĖGIO DAVIKLIS T2000(6bar) su kabeliu - 77.44 €

**Gamintojas**

---

**LEFOO 力夫**

### APRAŠYMAS:

---

„T2000“ - keraminis slėgio jutiklis. Kompaktiškas daviklio dydis, dėl kurio jį patogiu montuoti mažoje erdvėje. Taikymo sritys: proceso valdymas ir automatika, kompresoriai ir siurbLIAI, variklio valdikLIAI.

### DUOMENYS

- Matavimo intervalas: 0 ~ 6 bar (vardinis diapazonas)
- Išėjimas / maitinimas 4 ~ 20 mA / 12 ~ 30 VDC (2 laidai), 0,5 ~ 4,5 V / 5 V DC (3 laidai), 0/1 ~ 5 V / 10 ~ 30 V DC / AC (3 laidai), 0 ~ 10 V / 12 ~ 30 V DC / AC (3 laidai)
- Tikslumas:  $\pm 0,5\%$  F.S  $\pm \pm 1,0\%$  F.S
- Stabilumas:  $\pm 0,5\%$  F.S,  $\pm 1,0\%$  F.S (maks.)
- Perkrovos galimybės: 1,5 karto pagal maksimalią skalę
- Plyšimo slėgis: 3 kartus pagal maksimalią skalę
- Reakcijos laikas: 10ms
- Vidutinės temperatūros intervalas: -40 ° C + 100 ° C
- Kompensuojamos temperatūros intervalas: -10 ° C + 80 ° C

- Laikymo temperatūros intervalas: -50 ° C + 125 ° C
- Jungtis: vidinis G1 / 4, NPT1 / 4, M20 × 1,5, G1 / 2, 7 / 16-20UNF (kitą jungtį galima gauti paprašius)
- Elektros jungtis: „Packard“, DIN43650C, M12 serija, kabelis
- Apsaugos klasė: IP67
- Slėgio tipas: slėgio koeficientas
- Izoliacijos varža: > 100MΩ @ 50V
- Elektromagnetinis suderinamumas: EN50081-1 / -2; EN50082-2
- Medžiagos: korpusas: 1Cr18Ni9Ti nerūdijantis plienas, prijungimas: 1Cr18Ni9Ti nerūdijantis plienas, keramika

Gamintojas: [LEFOO](#)

