

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## ES3/6F PANARDINAMAS SIURBLYS - 572.52 €

### Gamintojas

---



### Gamintojas

---



**Franklin Electric**

### APRAŠYMAS:

---

Franklin ES E-Tech giluminiai siurbLIAI pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskirtinai tvirti, atsparūs korozijai ir ilgaamžiai. Šios serijos siurbLIAI rekomenduojami siurbti švarų vandenį ir skysčius, kurie chemiškai nėra agresyvūs medžiagoms, iš kurių pagamintas siurblys. Franklin ES E-Tech gręžinių siurbLIAI gali pumpuoti vandenį su kietomis dalelėmis, kurių skersmuo neviršija 2 mm. Dėl didelio efektyvumo ir patikimumo Franklin ES E-Tech siurbLIAI dažnai naudojami lietaus vandens sistemose, vandens tiekimas iš bakų, rezervuarų, tvenkinių ar gilių šulinių. **YPATUMAI IR PANAUDOJIMO SRITYS** Galingas daugiapakopis panardinamas siurblys. Puikiai tinka lietaus vandens sistemoms, laistymo purkštuvams, vandeniui pumpuoti iš bakų, rezervuarų, tvenkinių, šulinių ir kitiems tikslams,

kai reikalingas aukštas slėgis. Namams, sodui, pramoniniam/komerciniam naudojimui.

## **PRIVALUMAI**

- Lengvas montavimas: vienfazis modelis turi integruotą vidinį kondensatorių
- Kompaktiškas, tvirtas ir atsparus korozijai
- Dvigubas mechaninis sandariklis atskirtas alyvos kameroje, kad būtų užtikrinta maksimali variklio apsauga
- Įkišamojo tipo maitinimo kabelis ir plūdė, kad būtų lengva pakeisti
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Variklio aušinimą užtikrina pumpuojamas skystis

## **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai**

- Naudojama galia - P1[W] 1150 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 750 (į veleną)
- Maitinimas [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 5,2
- Kondensatoriaus talpumas [ $\mu$ F] 20

## **Hidrauliniai duomenys**

- Maksimalus našumas [l/h] 4500
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 66,5
- Skysčio temperatūra: nuo -5 iki +40 C
- Skystis: švarus vanduo

## **Kiti**

- Apvijų izoliacijos klasė F
- Apsaugos klasė IP68
- Su plūde
- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas
- Siurblio darbo ratai: nerūdijantis plienas
- Dvigubas mechaninis sandariklis
- Vertikalus arba horizontalus montavimas
- Maksimali smėlio koncentracija vandenyje [g/m<sup>3</sup>] 50
- Maksimalus panardinimo gylis [m] 20
- Maksimalus kietų dalelių dydis [mm] 2
- Elektros kabelio ilgis [m] 20
- Pajungimas [mm] 32 (1 1/4")
- Svoris [kg] 17,4

Gamintojas: [FRANKLIN ELECTRIC E-TECH](#)

## **SPECIFIKACIJOS:**

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	4.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	66.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.15
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

## ES 3 - PERFORMANCE CURVES AT 50 HZ

