

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **PHOENIX 07 P NT TPN1 AB SIURBLYS - 208.25 €**

### **Gamintojas**



### **APRAŠYMAS:**

PHOENIX serijos diafragminiai dvigubos membranos siurbliai - novatoriškas produktas su naujos kartos sprendimais. Siurbliai gaminami iš: PP, PVDF, aluminio ir nerūdijančio plieno AISI 316. Taikymo spektras yra beveik neribotas. „FLUIMAC AODD“ siurbliai būna įvairių dydžių ir įvairių medžiagų. Šiais siurbliais galima pumpuoti įvairios koncentracijos rūgštis, labai klampius dažus ir klijus, maisto ir gérinės produktus. Norėdami pasirinkti tinkamiausią „FLUIMAC“ siurblį savo reikmėms, turėtumėte atsižvelgti į šiuos veiksnius, kad būtų užtikrinti minimalūs eksploataavimo kaštai, ilgas siurblio tarnavimo laikas ir minimalios priežiūros išlaidos:

- Siurbiamos terpės pobūdis, jos klampumas, temperatūra ir kietujų medžiagų kiekis;
- Siurbimo našumas, atsižvelgiant į norimą spaudimą;
- Siurbimo ir slėgio sąlygos;
- Atsižvelgiant į šiuos parametrus, pasirenkamas optimalus siurblio modelis, kai siurblio darbo „slėgis ir srautas (našumas)“ sankirta yra siurblio darbo kreivės viduryje.

#### **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Jungtys: 1/4 "BSP
- Maksimalus našumas: 7 l/min
- Oro jungtis: 4 mm
- Maksimalus pakėlimas: 60 m
- Maksimalus įsiurbimo aukštis (sausas/su skysčiu): 3,0 / 9,8 m


- Maksimalus kietųjų dalelių skersmuo: 2,0 mm
- Maksimalus slėgis: 6 barai
- Maksimalus terpés klampumas: 5000 cps
- Maksimali siurbiamos terpés temperatūra: +65°C
- Korpuso medžiagos: PP polipropilenas
- Membranos: NBR+PTFE
- Triukšmo lygis: 62 dB

Gamintojas: [FLUIMAC, Italija](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	0.42
Maks. kėlimo aukštis (m.)	60

## PERFORMANCE



The curves and performance values refer to pumps with submerged suction and a free delivery outlet with water at 20°C, and vary according to the construction material.