

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



HL50CX2 2" DYZELINIS SIURBLYS AUKŠTO SLĖGIO - 617.1 €

Gamintojas

HAILIN[®]
diesel expert

APRAŠYMAS:

YPATUMAI

- Rankinis paleidimas
- Apsauginis rėmas
- Aliuminio siurblio korpusas ir aliuminis darbo ratas
- Aukštos kokybės keramikos mechaninis sandariklis

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	HL50CX2
Įėjimas/ išėjimas	50mm
Max. Kėlimo aukštis	45m
Max. Našumas	400L/min
Max. Įsiurbimas	6m
Siurblio Korpusas	Aliuminio lydinys
Darbo ratas	Aliuminio lydinys

Mechaninis sandariklis

Variklio tipas

Galia/apsukos

Kuro bako talpa

Veikimo laikas su 1 degalų baku

Svoris

Išmatavimai

Gamintojas: [Hailin](#)

Anglies keramikos

Priverstinis oro aušinimas, 4 taktų dyzelinis variklis

6.0HP/3600rpm

3.5 L

apie 2.6 h

51kg

590x485x570mm

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	24
------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	45
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	4.4
--------------------------	-----



HL50CX/HL50CX2

2 inch Diesel High Pressure Pump Set

Highlights

- Hand start and optional electric start
- Protective frame
- Aluminium pump body and cast iron impeller, reliable and durable
- High quality ceramic mechanical seal

Specifications

Model	HL50CX(E) / HL50CX2(E)
Inlet/Outlet	2 inch / 2 inch
Total Head	45 m
Delivery Volume	400 L/m
Max. Suction Head	6 m
Pump Body	Aluminum Alloy
Impeller	Aluminum Alloy
Mechanical Seal	Carbon-Ceramic
Engine Type	Forced air-cooled, 4-stroke diesel engine
Engine Model	HL178FA(E)
Displacement	306 cc
Rated Output	6.0HP/3600rpm
Fuel Tank Capacity	3.5 L (Optional 12.5 L)
Fuel Consumption Rate	335ml/kW.h
Continuous Operating Time	Approx. 2.6 hr
Starting Method	HL50CX (manual start) ; HL50CXE (electric start)
Gross Weight	51 kg
Dimension	590x485x570 mm