

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



HL80SPL 3" DYZELINIS SIURBLYS - 970 €

Gamintojas

HAILIN[®]
diesel expert

APRAŠYMAS:

YPATUMAI

- Rankinis paleidimas
- Apsauginis rėmas
- Aliuminio siurblio korpusas ir ketaus darbo ratas
- Patikimas ir patvarus
- Aukštos kokybės silicio karbido sandariklis

TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|------------------------|--|
| Modelis | HL80SPL3 |
| Įėjimas/ išėjimas | 80mm (3") |
| Max. Kėlimo aukštis | 27m |
| Max. Našumas | 1300L/min |
| Max. Įsiurbimas | 8m |
| Siurblio Korpusas | Aliuminio lydinys |
| Darbo ratas | Ketus |
| Mechaninis sandariklis | Silicio karbidas |
| Variklio tipas | Priverstinis oro aušinimas, 4 taktų dyzelinis variklis |

Galia/apsukos
Kuro bako talpa
Veikimo laikas su 1 degalų baku
Svoris
Išmatavimai
Gamintojas: [Hailin](#)

8,6HP/3600rpm
12,5 L
apie 6,3h
97kg
815x520x780 mm

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|------------------------|----|
| Maks. našumas (m3/val) | 78 |
|------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 27 |
|---------------------------|----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 6.3 |
|--------------------------|-----|



HL80SPLE

3 inch Diesel Trash Pump Set

Highlights

- Hand start and optional electric start
- Protective frame
- Aluminium pump body and cast iron impeller, reliable and durable
- High quality silicon carbide seal

Specifications

| Model | HL80SPLE |
|---------------------------|---|
| Inlet/Outlet | 3 inch / 3 inch |
| Total Head | 27 m |
| Delivery Volume | 1300 L/m |
| Solid Handling | 27mm |
| Max. Suction Head | 8 m |
| Pump Body | Aluminum Alloy |
| Impeller | Cast Iron |
| Mechanical Seal | Silicon Carbide |
| Engine Type | Forced air-cooled, 4-stroke diesel engine |
| Engine Model | HL186FAE |
| Displacement | 418 cc |
| Rated Output | 8.6HP/3600rpm |
| Fuel Tank Capacity | 12.5 L |
| Fuel Consumption Rate | 318ml/kW.h |
| Continuous Operating Time | Approx. 6.3 hr |
| Starting Method | Electric Start |
| Gross Weight | 97 kg |
| Dimension | 815x520x780 mm |