

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## RELĖ SLĖGIO LF5516 - 24.2 €

**Gamintojas**

**LEFOO 力夫**

### APRAŠYMAS:

LF55 serijos slėgio relės paprastai naudojami su fluorintais šaltnešiais, kad būtų galima kontroliuoti kompresoriaus slėgį šaldymo sistemoje. Ji taip pat gali būti naudojama su oru ir vandeniu. Vidinis mikrojungiklis užtikrina patikimą perjungimą. Jame yra standartinis montavimo laikiklis.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	Nustatymo intervalas (Bar)		Diferencialas (Bar)		Gamyklinis nustatymas (Bar)		Maksimalus darbinis slėgis (Bar)
	Min.	Max.	Min.	Max.	OFF	ON	
LF5502	-0.5	2	0.2	0.7	1	0.5	16.5
LF5503	-0.5	3	0.35	1.5	2	1	16.5
LF5506	-0.5	6	0.6	4	3	2	16.5
LF5506M	-0.5	6	Reset Differential <or =1		3	Manual Reset	16.5
LF5508	-0,2	7,5	0,7	4	3	2	20,0

<b>LF5516</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>33</b>
LF5520	5	20	2	5	16	14	33
LF5530D	5	30	5	10	20	15	33
LF5530	8	30	Fixed at 3 to 5		20	15~17	33
LF5530M	8	30	Reset Differential <or =5		20	Manual Reset	33
<b>Terpė</b>			<b>šaldymo skystis, oras, vanduo, alyva</b>				
<b>Temperatūra</b>			<b>-10~120°C</b>				
<b>Pajungimas</b>			<b>M12X1.25, 7/16-20UNF</b>				
<b>Kontaktų išdėstymas</b>			<b>SPDT</b>				
<b>Elektrotechniniai duomenys:</b>			<b>Non-Inductive: 20A@125VAC,10A@ 250 VAC</b>				
			<b>Inductive: FLA:15A@ 125VAC,8A@250VAC LRA:72A@ 125VAC,64A@250VAC</b>				

Gamintojas: [ZHE JIANG LEFOO CONTROLS CO.Ltd.](#)