

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **SEG 40.12.2.50B 10m SIURBLYS - 2009.57 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Nesavisiurbis, vienpakopis, išcentrinis siurblys su horizontaliu išvadu, specialiai sukonstruotas išsiurbti kanalizacijos vandenį su klozetų nuotekomis. Siurblys turi smulkinimo sistemą, kuri sumala kietus objektus į mažas daleles, kad jos galėtų būti pašalintos per palyginti mažo skersmens vamzdžius. Siurblio paviršius yra lygus, kad prie jo nekibtų purvas ir kiti nešvarumai. Atspari korozijai nerūdijančiojo plieno apkaba, kuria variklis pritvirtintas prie siurblio korpuso, palengvina techninę siurblio priežiūrą. „SmartTrim“ sistema leidžia lengvai reguliuoti darbaračio tarpelį, kad būtų užtikrintas maksimalus siurblio efektyvumas visą jo tarnavimo laiką.

### **Specifikacijos**

Produkto pavadinimas SEG.40.12.2.50B  
Produkto Nr. 96075905

EAN numeris 5700394850780

### **Techniniai duomenys**

Maks. debitas 5 l/s  
Maks. slėgio aukštis 20.7 m  
Darbaračio tipas SMULKINTUVO SISTEMA  
Pirminis veleno sandariklis SIC/SIC  
Antrinis veleno sandariklis LIPSEAL  
Sertifikatai ant vardinės plokštelės PA-I  
Kreivės tikslumas ISO9906:2012 3B2

### **Medžiagos**

Siurblio korpusas Ketus  
Siurblio korpusas EN1561 EN-GJL-200  
Darbaratis Ketus  
Darbaratis EN1561 EN-GJL-200

### **Įrengimas**

Maksimali aplinkos temperatūra 40 °C  
Maksimalus darbinis slėgis 6 bar  
Standartinis flanšas DIN  
Vamzdyno jungtis DN40/50  
Siurblio išvadas DN 40  
Slėgis PN 10  
Maksimalus panardinimo gylis 10 m  
Sausas/šlapias įreng. SUBMERGED  
Automatinė jungiamoji mova 96076063

### **Skystis**

Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis  
Skysčio temperatūros diapazonas 0 .. 40 °C  
Tankis 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### **Elektrotechniniai duomenys**

Naudojama galia - P1 1.6 kW  
Nominali galia - P2 1.2 kW  
Elektros tinklo dažnis 50 Hz  
Nominali įtampa 3 x 400-415 V  
Leistini įtampos svyravimai +6/-10 %  
Maks. paleidimų skaičius per valandą 30  
Nominali srovė 3 A  
Paleidimo srovė 21 A  
Nominali srovė be apkrovos 2.1 A  
Cos fi - galios koeficientas 0.81  
Cos fi - esant 3/4 apkrovai 0.72  
Cos fi - esant 1/2 apkrovai 0.58  
Nominalios apšukos 2750 rpm  
Inercijos momentas 0.0038 kg m<sup>2</sup>  
Variklio našumas esant pilnai apkrovai 73 %  
Variklio našumas esant 3/4 apkrovos 71 %  
Variklio našumas esant 1/2 apkrovos 66 %  
Polių skaičius 2  
Paleidimo būdas tiesioginis

### Elektrotechniniai duomenys

Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Skirtas sprogiams aplinkai	ne
Variklio apsauga	TERMORELÉ
Šiluminė apsauga	išor.
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio tipas	LYNIFLEX
Kabelio kištuko tipas	NO PLUG

### Valdikliai

Valdymo dėžutė	nėra
Papildomas įėjimas/išėjimas	External
Drėgmės jutiklis	be drėgmės jutiklio
AUTOADAPT	NE

### Kita

Neto masė 42.1 kg  
Gamintojas: [GRUNDFOS](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	18
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20.7
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.6
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

