

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DAŽNIO KEITIKLIS W191-2003 SU TVIRTINIMU IR SLĖGIO DAVIKLIU - 242 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

W191 serijos dažnio keitikliai yra integruoti vieno siurblio ekonomiškai išmanieji valdikliai. Specialiai sukurti vandens siurbliams. Valdiklis pasižymi aukšta kokybe, žemu triukšmo lygiu, universalumu ir puikiu našumu su gausiomis naudojimo funkcijomis, užtikrinančiomis automatinį siurblio valdymą, apsaugą ir komfortą. **YPATYBĖS**

- Integruotas PID valdymo režimas gali automatiškai sustabdyti siurblių, kai nenaudojamas vanduo ir automatiškai paleidžia siurblių, kai vanduo naudojamas
- Integruota apsauga nuo vandens trūkumo ir automatinis paleidimas po vandens tiekimo atkūrimo
- Keli veikimo režimai: automatinis slėgio palaikymo režimas, vandens bokšto režimas, rankinis režimas

- Paprastas valdymas
- Automatinis pakartotinis paleidimas nutrūkus elektros tiekimui
- Gedimų parametrų registravimas realiuoju laiku
- Su įvairiomis apsaugos funkcijomis: įskaitant žemą įtampą, viršįtampį, per aukštą srovę, perkaitimą, fazės gedimą, aukštą/žemą vandens slėgį, jutiklio gedimą ir kt..

INTEGRUOTOS APSAUGOS FUNKCIJOS

- Apsauga nuo viršįtampių ir žemos įtampos
- Apsauga nuo trumpojo jungimo
- Apsauga nuo per aukšto/per žemo vandens slėgio
- Apsauga nuo išėjimo fazės gedimo
- Apsauga nuo perkrovos
- Slėgio jutiklio apsauga

REIKALAVIMAI ĮRENGIMUI IR APLINKOS SĄLYGOMS

- Aplinkos temperatūros diapazonas: -10°C ÷ +40°C
- Santykinis drėgnis: 50%
- Apsaugokite nuo lietaus, drėgnos aplinkos/kondensato, druskos erozijos, korozinių dujų ir kt.
- Apsaugokite nuo stiprios vibracijos ar staigaus smūgio

NAUDOJIMO SRITYS

- Verslas: biurų pastatai, prekybos centrai, viešbučiai ir kt.
- Viešos įstaigos: tokios kaip ligoninės, mokyklos, sporto salės ir kt.
- Žemės ūkis: drėkinimas, laistymas, sodai ir kt.
- Gamyba: gamybos įmonės, plovimo įranga, maisto pramonė, dirbtuvės ir kt.
- Buitinis naudojimas: gyvenamieji namai, vilos ir kt.

SPECIFIKACIJOS

- Valdymo režimas: Įtampa/Dažnis
- Vardinė išėjimo galia: 1,1 kW (gamyklinis nustatymas)
- Vardinė įėjimo įtampa: viena fazė 220 V± 15%, 50/60Hz
- Išėjimo įtampa: 1 x 220 V
- Vardinė išėjimo srovė: 10 A
- Matmenys: 154 x 180 x 92 mm
- Apsaugos lygis: IP20
- Svoris: ~ 2,0 kg

Gamintojas: [Bedford](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	220
-----------	-----

