

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS FR 0.75KW 3P 3×220/230V su kabeliu - 373.53 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

Franklin Electric 4" kapsuliuoti panardinamieji varikliai, pagaminti ISO 9001 sertifikuotuose įrenginiuose, užtikrinantys išskirtinį našumą 4" ar didesnio skersmens vandens gręžiniuose. 3 fazių variklis užtikrina maksimalų tarnavimo laiką ir didžiausią efektyvumą esant įvairioms apkrovos sąlygoms. Idealiu atveju jis turėtų būti derinamas su Franklin Electric SubStart/ SubTronic3P valdymo pultais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos veikimas, apsauga ir garantija.

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI 4" NEMA tvirtinimo konstrukcija Nerūdijančio plieno velenas Statoriaus apvalkalo medžiaga: nerūdijantis plienas 316SS StatorSHIELD™ - Franklin kapsuliavimo sistema Gamykloje užpildytas netoksišku vandenyje tirpiu Franklin užpildo tirpalu Maks. laikymo temperatūros intervalas: -15°C ÷ + 50°C Skysčiu tepami radialiniai guoliai ir Kingsbury tipo traukos guolis, užtikrinantis 100 % priežiūros nereikalaujantį darbą „Water Bloc“ kabelio prijungimo lauko sąlygomis technologija su prailginta nerūdijančio plieno veržle Didelio efektyvumo elektros konstrukcija su mažomis eksploatacijos išlaidomis Geriamojo vandens patvirtinimai (sertifikatai) Tinka naudoti padidinto druskingumo vandenyje **SPECIFIKACIJA** 3 fazių varinės galios: 0,37 - 3,0 kW Ašinė apkrova: 4 kN Nominali aplinkos temperatūra: 30 °C su 0,08 m/s aušinimo srautu Įtampos tolerancija: -10 % / +6 % (50 Hz); -10 % / +10 % (60 Hz) Apsaugos klasė: IP68, izoliacijos

klasė: B Paleidimų dažnumas: 20 paleidimų per valandą (min. 3 min. pertraukos laikas) Visi varikliai su kabeliais (1,50 m / 2,50 m) Vertikalus ir horizontalus veikimas, velenas aukštyn Sukimosi kryptis prieš laikrodžio rodyklę **PAPILDOMOS OPCIJOS (GALIMA UŽSAKYTI)** 316SS medžiagos konstrukcija Įmontuota apsauga nuo žaibo Įvairaus ilgio kabeliai Specialios įtampos pagal užsakymą Gamintojas: [Franklin Electric](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------