

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



LPm370HA SIURBLYS - 151.61 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Cirkuliacinis siurblys "LEO" LPm370HA yra skirtas karšto vandens ir skysčio cirkuliacijai šildymo sistemose saulės energiją naudojančiose sistemose, visų tipų karšto vandens katiluose, daugiabučiuose ir privačiuose pastatuose, biurų ir visuomeniniuose pastatuose, parduotuvėse ir kt. naudojamas švaraus vandens cirkuliacijai okeanariumuose, akvariumuose ir kt. **Pritaikymas:** karšto vandens tiekimo ir šildymo sistemų cirkuliacinis siurblys skirtas karšto vandens ir skysčio cirkuliacijai šildymo sistemose saulės energiją naudojančiose sistemose, visų tipų karšto vandens katiluose, daugiabučiuose ir privačiuose pastatuose, biurų ir visuomeniniuose pastatuose, parduotuvėse ir kt. . Taip pat jis gali būti naudojamas švariam vandeniui cirkuliuoti okeanariumuose, akvariumuose ir kt. **Siurblio savybės:** Montavimui siurbliuose naudojami srieginiai flanšai; maksimalus suspenduotų netirpių dalelių procentas siurbiamame skystyje: 0,1 %; maksimalus linijinis netirpių dalelių dydis pumpuojamame skystyje: 0,2 mm; visos su vandeniu besiliečiančios siurblio dalys yra padengtos antikorozinė danga arba pagamintos iš nerūdijančių medžiagų; statoriaus ir rotorius šerdys pagamintos iš šaltai valcuoto plieno, o tai žymiai pagerina jų charakteristikas; Šiuose siurbliuose naudojami aukštos kokybės C&U guoliai; Statoriaus apvijoje įmontuota šiluminė apsauga apsaugo siurblio variklį nuo perkaitimo. **TECHNINIŲ**

SPECIFIKACIJŲ DUOMENTYS

- Serija: LPm
- Modelis: LPm370HA
- Siurblio tipas: cirkuliacinis
- Paskirtis: šildymas/karštas vanduo/šaltas vanduo
- Skysčio kokybė/tipas: švarus vanduo
- Darbinis režimas: nepertraukiamas

HIDRAULINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Maksimalus kėlimo aukštis, m: 21
- Maksimalus našumas, l/min: 60

GALIA IR ĮTAMPA

- Galia, W: 370
- Tinklo įtampa, V/dažnis, Hz: 220 / 50

PRIJUNGIMAS

- Įėjimo/išleidimo angos skersmuo, mm: 25/25

PAGRINDINIŲ DALIŲ MEDŽIAGOS

- Siurblio korpuso medžiaga: ketus
- Darbaračio medžiaga: žalvaris
- Veleno medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304
- Statoriaus apvija: varis

APSAUGA

- Šiluminė relė: Yra
- Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės laipsnis, IP: 44

TEMPERATŪROS PARAMETRAI

- Siurbiamo vandens temperatūra, °C: 2 ÷ 100

MATMENYS IR MATMENYS

- Montavimo ilgis, mm: 214
- Tūris, kub.m: 0.1
- Svoris, kg: 13

Gamintojas: [LEO](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	21
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.37
--------------------------	------

Hydraulic Performance Curves

