

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HIDROSTATINIS LYGIO JUTIKLIS 0-6M , 10m PVBO - 508.44 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„Grundfos“ lygio jutiklio tipas „S“ - pagrindinis pasirinkimas matuojant lygį, kai matavimo diapazonas mažesnis nei 50 m. Pasirinkus tinkamą variantą, jis bus tinkamas nuotekoms, geriamam vandeniui ir kitas panaudojimui, kur reikia matuoti hidrostatinį lygį. S tipas turi puikų našumą, susijusį su elektriniu patvarumu ir specialiomis optimizuotomis konfigūracijomis vandens / slėgio įleidimo angos švaraus vandens ir nuotekų naudojimui. Produktas neturi užšalti terpėje. Apribojimas gali būti taikomas atsižvelgiant į terpę. Hidraulinės jungties konfigūracija: BO - atviras dugnas, nuotekoms BC - uždaras dugnas švariam vandeniui Priedai: Kabelio pakaba Jungiamoji dėžutė

SPECIFIKACIJOS

SKYSTIS:

Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 80 °C

TECHNINIAI DUOMENYS:

Sertifikatai vardinėje plokštelėje: CE
Vandens lygio matavimo diapazonas: 0-6 m
Signalų išėjimas: 4-20mA 2 wires

MEDŽIAGOS:

Korpusas: Stainless steel
ASTM 316Ti

O žiedas: FKM

Cable surface: PE-LD

ĮRENGIMAS:

Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 80 °C

ELEKTROTECHNINIAI DUOMENYS:

Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68

Cable included (Yes/No): Y

Kabelio ilgis: 10 m

Min. nominali įtampa (nuolatinė): 10.00 V

Maks. nominali įtampa (nuolatinė): 30.00 V

KITA:

Neto masė: 0.8 kg

Bruto masė: 1.9 kg

Tiekimo tūris: 0.043 m³

Gamintojas: [Grundfos](#)