

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS M2BAX80MD2 1.1KW 400V IE3 - 341.55 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SPECIFIKACIJOS Produkto ID:3GBA081340-ASD ABB tipo žymėjimas:M2BAX 80MD 2 Katalogo aprašymas:IE3 ketinis variklis 1,1 kW, 400 V (3GBA081340-ASD) [Elektriniai duomenys:](#)

Prijungimas	Temp. klasė	Dažnis	Įtampa	Galia	Apsukos	Srovė	Galios koeficientas	Efektyvumas	Sukimo momentas	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	1,10 kW	2860 aps./min	2,29 A	0,840	82,70 %	3,70 N·m	7.60
D	--	50 Hz	230 V	1,10 kW	2860 aps./min	3,97 A	0,840	82,70 %	3,70 N·m	7.60
Y	--	50 Hz	380 V	1,10 kW	2839 aps./min	2,37 A	0,860	82,70 %	3,70 N·m	7.10

Prijungimas	Temp. klasė	Dažnis	Įtampa	Galia	Apsukos	Srovė	Galios koeficientas	Efektyvumas	Sukimo momentas	IS/IN
D	--	50 Hz	220 V	1,10 kW	2839 aps./min	4.10 A	0,860	82,70 %	3,70 N·m	7.10

Prijungimo konfigūracija:Y Temperatūros klasės numatytoji vertė:-- Įvesties įtampa (U in):400 V Dažnis (f):50 Hz Išėjimo galia:1,1 kW Aukštis virš jūros lygio:1000 m Aplinkos temperatūra:40 °C IC klasė:IC411 IE klasės duomenys (50 Hz):IE klasė IE3 Visa apkrova (100 %) 82,7 % dalinė apkrova (75 %) 83,3 % dalinė apkrova (50 %) 82,6 % IE klasės duomenys (60 Hz):IE klasė IE3 Visa apkrova (100 %) 84,0 % Dalinė apkrova (75 %) 84,2 % Dalinė apkrova (50 %) 82,5 % IP klasė:IP55 Izoliacijos klasė:ICLF Sukimosi kryptis:Abi pusės Polių skaičius:2 Dviejų greičių variklis:Ne Darbo režimas:S1 Įtampos kodas:S Rėmo medžiaga:Ketus Rėmo dydis:80 Guolis:6204-2Z/C3 NDE guolis:6203-2Z/C3 IM klasė:IMB3 IM1001 Gnybtų dėžutės vieta:D formos viršus Matmenys Produkto grynasis gylis / ilgis:309 mm Produkto grynasis aukštis:192 mm Produkto grynasis plotis:154 mm Produkto grynasis svoris:17 kg Bendras svoris:20 kg Aplinkosaugos EEĮ atliekų kategorija:5. Maža įranga (jokių išorinių matmenų daugiau nei 50 cm) SCIP:d19446d4-4db6-4ddb-826d-2341a0f7dd46 Suomija (FI) Klasifikacijos: UNSPSC:26101100

Gamintojas: [ABB](#)

