

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## VARIKLIS M2BAX160MLB2 15KW 400V IE3 - 1761.57 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

**SPECIFIKACIJOS** Produkto ID:3GBA161420-ADF ABB tipo žymėjimas:M2BAX 160MLB 2 Katalogo aprašymas:IE3 ketinis variklis 15 kW, 400 V (3GBA161420-ADF) [Elektriniai duomenys:](#)

| Prijungimas | Temp. klasė | Dažnis | Įtampa | Galia    | Apsukos       | Srovė   | Galios koeficientas | Efektyvumas | Sukimo momentas | IS/IN |
|-------------|-------------|--------|--------|----------|---------------|---------|---------------------|-------------|-----------------|-------|
| Y           | --          | 50 Hz  | 690 V  | 15,00 kW | 2939 aps./min | 15.70 A | 0,870               | 91,90 %     | 48,68 N·m       | 7.80  |
| D           | --          | 50 Hz  | 400 V  | 15,00 kW | 2939 aps./min | 27.10 A | 0,870               | 91,90 %     | 48,67 N·m       | 7.80  |
| Y           | --          | 50 Hz  | 660 V  | 15,00 kW | 2937 aps./min | 15.70 A | 0.910               | 91,90 %     | 48,78 N·m       | 7.10  |

| Prijungimas | Temp. klasė | Dažnis | Įtampa | Galia    | Apsukos       | Srovė   | Galios koeficientas | Efektyvumas | Sukimo momentas | IS/IN |
|-------------|-------------|--------|--------|----------|---------------|---------|---------------------|-------------|-----------------|-------|
| D           | --          | 50 Hz  | 380 V  | 15,00 kW | 2936 aps./min | 27.30 A | 0,920               | 91,90 %     | 48,78 N·m       | 7.10  |

Prijungimo konfigūracija:D Temperatūros klasės numatytoji vertė:-- Įvesties įtampa (U in ):400 V  
 Dažnis ( f ):50 Hz Išėjimo galia:15 kW Aukštis virš jūros lygio:1000 m Aplinkos temperatūra:40 °C IC klasė:IC411 IE klasės duomenys (50 Hz):IE klasė IE3 Visa apkrova (100 %) 91,9 % Dalinė apkrova (75 %) 92,1 % Dalinė apkrova (50 %) 91,9 % IE klasės duomenys (60 Hz):IE klasė IE3 Visa apkrova (100 %) 92,2 % dalinė apkrova (75 %) 92,4 % dalinė apkrova (50 %) 91,5 % IP klasė:IP55 Izoliacijos klasė:ICLF Sukimosi kryptis:Abi pusės Polių skaičius:2 Dviejų greičių variklis:Ne Darbo režimas:S1 Įtampos kodas:D Rėmo medžiaga:Ketus Rėmo dydis:160 Guolis:6209-2Z/C3 NDE guolis:6209-2Z/C3 IM klasė:IMB3 IM1001 Gnybtų dėžutės vieta:D formos viršus Matmenys Produkto grynasis gylis / ilgis:586,5 mm Produkto grynasis aukštis:413 mm Produkto grynasis plotis:310 mm Produkto grynasis svoris:128 kg Bendras svoris:138 kg Aplinkosaugos EEĮ atliekų kategorija:4. Didelė įranga (bet koks išorinis matmuo didesnis nei 50 cm) SCIP:d19446d4-4db6-4ddb-826d-2341a0f7dd46 Suomija (FI) Klasifikacijos: UNSPSC:26101100

Gamintojas: [ABB](#)

## SPECIFIKACIJOS:

|           |     |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 400 |
|-----------|-----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Variklio galingumas (kW) | 15 |
|--------------------------|----|

