VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS M2BAX100LKA2 3KW 400V IE3 - 520.3 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

SPECIFIKACIJOS Produkto ID:3GBA101810-BDD ABB tipo žymėjimas:M2BAX 100LKA 2 Katalogo aprašymas:IE3 ketinis variklis 3 kW, 400 V (3GBA101810-BDD) Elektriniai duomenys:

Prijungimas	Temp. klasė	Dažnis	Įtampa	Galia	Apsukos	Srovė	Galios koeficientas	Efektyvumas	Sukimo momentas	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	3,00 kW	2906 aps./min	3.10 A	0,930	87,10 %	9,89 N·m	9.50
D	--	50 Hz	400 V	3,00 kW	2906 aps./min	5.35 A	0,930	87,10 %	9,89 N·m	9.50
Y	--	50 Hz	660 V	3,00 kW	2893 aps./min	3.24 A	0,930	87,10 %	9,93 N·m	8.50

Prijungimas	Temp. klasė	Dažnis	Įtampa	Galia	Apsukos	Srovė	Galios koeficientas	Efektyvumas	Sukimo momentas	IS/IN
D	--	50 Hz	380 V	3,00 kW	2893 aps./min	5,63 A	0,930	87,10 %	9,93 N·m	8.50

Prijungimo konfigūracija:D Temperatūros klasės numatytoji vertė:-- Įvesties įtampa (U in):400 V Dažnis (f):50 Hz Išėjimo galia:3 kW Aukštis virš jūros lygio:1000 m Aplinkos temperatūra:40 °C IC klasė:IC411 IE klasės duomenys (50 Hz):IE klasė IE3 Visa apkrova (100 %) 87,1 % Dalinė apkrova (75 %) 87,8 % Dalinė apkrova (50 %) 88,1 % IE klasės duomenys (60 Hz):IE klasė IE3 Visa apkrova (100 %) 88,5 % Dalinė apkrova (75 %) 88,5 % Dalinė apkrova (50 %) 87,6 % IP klasė:IP55 Izoliacijos klasė:ICLF Sukimosi kryptis:Abi pusės Polių skaičius:2 Dviejų greičių variklis:Ne Darbo režimas:S1 Įtampos kodas:D Rėmo medžiaga:Ketus Rėmo dydis:100 Guolis:6206-2Z/C3 NDE guolis:6205-2Z/C3 IM klasė:IMB5 IM3001 Gnybtų dėžutės vieta:D formos viršus Matmenys Produkto grynasis gylis / ilgis:411 mm Produkto grynasis aukštis:240 mm Produkto grynasis plotis:200 mm Produkto grynasis svoris:42 kg Bendras svoris:47 kg Aplinkosaugos EEĮ atliekų kategorija:5. Maža įranga (jokių išorinių matmenų daugiau nei 50 cm) SCIP:d19446d4-4db6-4ddb-826d-2341a0f7dd46 Suomija (FI) Klasifikacijos: UNSPSC:26101100

Gamintojas: ABB

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	400

Variklio galingumas (kW)	3

